

# 智能型双法兰液位计

产品名称	智能型双法兰液位计
公司名称	新乡市恒冠仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南省新乡市红旗区平原路蓝钻国际2单元26202室
联系电话	86-03732022281 15516585029

## 产品详情

### 智能型双法兰式液位计概述：

#### 智能型高压电容式液位计

采用最新单片机处理技术，专门针对合成氨行业中的冷交、氨分、醇分等高压难测液位面设计的专用测量仪表。

### 智能型双法兰式液位计产品特点：

#### 1、智能型双法兰式液位计

零点、量程、按键调整、一键输入。零点、量程调整互相不牵连，无先后顺序，一次就可以正常工作。

#### 2、智能型双法兰式液位计

采用数字软件滤波技术，不受气量和液位摆动的影响，既能快速跟踪瞬态变化，又能显示液位的平均值，可以实现较长的阻尼时间和采样时间，不会造成监控人员的视觉疲惫。

#### 3、智能型双法兰式液位计

的工作电压8~30VDC的电压内均可正常工作，模拟电路，受硬件限制，工作电压在14VDC以上当配用较小的安全栅时，液位稍高就会导致电压下降，引起显示异常，从而误导操作人员甚至酿成事故。

4、智能型法兰双法兰式液位计采用软硬件搞干扰和超强纠错技术，在非防爆场所无需隔离，直接入网。

5、智能型双法兰式液位计现场液晶显示，配有各种通信接口和调试接口。

6、智能型双法兰式液位计两点真值推算零点和量程，自动计算并储存。

7、智能型双法兰式液位计查看当前电容真值。

### 三、智能型双法兰式液位计技术参数

- 1、测量范围：杆式 300 ~ 5000mm
- 2、工作压力：0 ~ 32M Pa
- 3、工作温度：-70 ~ +250
- 4、工作电压：24VDC,由安全栅供电
- 5、输出信号：4 ~ 20m ADC
- 6、防爆标志：EXib11BT5
- 7、本安参数：idui：28V Li:93m A Pi::0.65w Ci:0.28uf Li:1.5Mh
- 8、公称法兰：见高压附表2
- 9、适用介质：液氨、甲醇、水等对聚四氟乙烯无腐蚀的任意介质。

### 五、智能型双法兰式液位计订货须知

- 1、测量范围
- 2、工作压力
- 3、连接法兰
- 4、内插式或浮筒式

### 六、注意事项

设备如有压力差，高压外浮筒式液位仪无法使用（出示高压设备图纸）