

# 智能型压力变送器

产品名称	智能型压力变送器
公司名称	新乡市恒冠仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南省新乡市红旗区平原路蓝钻国际2单元26202室
联系电话	86-03732022281 15516585029

## 产品详情

FYL-A系列智能压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力，然后转变成4~20mA DC信号输出。SK1151/3351GP智能型压力变送器可与HART手操器相互通讯，通过它进行设定，监控或与上位机组成现场监控系统。

### FYL-A系列现场调整式智能压力变送器

是本公司根据现场要求研制开发的新产品，可脱离手操器，通过按键方式实现现场调零、组态等操作。

本系列压力变送器选用进口高品质进口压力传感器，采用专用集成模块，经精细的温度、零点、满量程、和非线性补偿，实现对液体、气体、蒸汽等介质压力变化的准确测量和变送。

FYL-A系列智能压力变送器采用美国IC系列扩散硅压力传感器；温度范围宽，长期稳定性好。

全系列压力变送器都可以带HART通讯、485通讯、CAN总线通讯，并可选装LED、LCD表头。通过PC机或手操器（通讯器）可以再现场或控制室对该变送器进行远程控制或系统组态。

本系列产品有多种接口形式，品种规格齐全，能够最大限度地满足客户的需要，特别适合广泛使用于各种工业现场

### FYL-A系列智能压力变送器技术参数：

1、使用介质：液体、气体或蒸气

- 2、测量范围：-0.1MPa~0~+120MPa
- 3、输出信号：4~20mA DC（特殊可为四线制）
- 4、供电电源：12~45V DC，一般为24V DC
- 5、精确度：±0.2%，±0.25%，±0.5%
- 6、防爆等级：b:本安型（Exia BT5
- 7、量程和零点：外部连续可调
- 8、温度范围：工作温度范围：-20~+85，（LT型为：-25~+70）

灌充硅油的测量元件：-40~+104

法兰式变送器灌充高温硅油时：

电容式+15~+315，普通硅油：-40~+149

**FYL-A系列智能压力变送器质量保证：**

保修期：本产品保修一年，人为损坏不在保修范围内

新乡智能压力变送器，智能压力变送器厂家，智能压力变送器价格，河南智能压力变送器，压力变送器原理，压力变送器安装，压力变送器报价