

骨料仓空气炮 辽阳空气炮 华能疏通设备制造有限公司

产品名称	骨料仓空气炮 辽阳空气炮 华能疏通设备制造有限公司
公司名称	濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海南省海口市江东新区琼山大道86号江东电子商务产业园孵化区7F-78号
联系电话	13949706700 13949706700

产品详情

为有效地延长空气炮的使用寿命，排除因使用不当而造成的停用隐患。空气炮在使用中应进行必要的维护检查。

- 1、根据现场具体环境把握好维护的时间点
- 2、关闭空气炮气源，释放炮内气体，卸掉放水塞排出内部全部积水。
- 3、进行外观检查，有无结构损伤。空气管道及连接处是否松动漏气。
- 4、检查空气炮的吊挂、支撑装置的焊接处，固定是否有损坏，螺栓是否有松动等不正常现象。
- 5、检查全部气动元件工作是否正常、灵活。如发现空气炮漏气，需清理或更换膜片。无论是清理还是更换配件，安装必须小心，不得擦伤。然后把全部零件安装牢固。
- 6、检查全部接线，有无松动、磨损或断裂现象。

空气炮(别名:空气助流器，破拱器，清堵器)气包排水塞应朝下，便于排水。如气包离地面或操作平台过高不便操作，且气源水份过大，可在排水口接一段引出管至便于操作处加装一阀门，空气炮生产厂家，确保定期排水。加接引出管的原则是必须保证密封，不得有泄漏。单向阀、球阀应安装在便于操作的位置。空气炮(别名:空气助流器，破拱器，清堵器)未稳固在料仓上之前，切勿随意放炮。

- 1.空气炮打入真空区：将空气炮安装在较高的位置，加装空气炮。
- 2.料不能分料或移动：加装空气炮，不锈钢空气炮，次数频繁。
- 3.低压，料内有真空气体，关闭系统，清理结块，再次开机，骨料仓空气炮，如需要，辽阳空气炮，备用空气炮也要使用结块堆积时间长。
- 4.化学反应：请测量压力，如有条件，增大其压力；使用大型号的空气炮以避免管路和控制线路破损，另外，清理结块，避免新的结块出现。
- 5.气管有结块：气管向下回气，管路损坏等。如有必要，安装回动。
- 6.空气炮内有生料：清理空气炮，当空气炮在压力下填满气体，在之后立即填满空气炮，安装回动，修改空气炮的位置（45度或垂直向上），给空气炮配备快速加压的装置。
- 7.料向上(外)溢出：下料部分有结块，当卸料口和设备打开/开关打开，空气炮，和备用空气炮一起打开堵料口。

骨料仓空气炮-辽阳空气炮-华能疏通设备制造公司由濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司提供。濮阳市华能疏通设备制造有限公司海南分公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！