

南京推拉窗 南京推拉窗公司 南京友凯

产品名称	南京推拉窗 南京推拉窗公司 南京友凯
公司名称	南京友凯建筑节能工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8411号-1-7C
联系电话	18205168868 18205168868

产品详情

66内平开断桥铝系统窗：

?表面采用纳米瓷处理工艺，南京推拉窗公司，既美观平整，又增强密封保温性；

?德国进口五金配置，增强防盗性、安全性；

?框扇均采用组角注胶工艺，稳固可靠，使用寿命高；

?汽车级密封胶条，柔韧性、抗老性更强，南京推拉窗报价，增强气密性、隔音性；

?等压胶条采用一体折弯转角设计，美观大方。

断桥铝优点：

1、降低热量传导：采用隔热断桥铝合金型材，其热传导系数为 $1.8 \sim 3.5W/m^2 \cdot k$ 大大低于普通铝合金型材 $140 \sim 170W/m^2 \cdot k$ ；采用中空玻璃结构，其热传导系数为 $2.0 \sim 3.59W/m^2 \cdot k$ 大大低于普通铝合金型材 $6.69 \sim 6.84W/m^2 \cdot k$ ，南京推拉窗，有效降低了通过门窗传导的热量。

断桥铝优势：1、降低发热量传导：选用断桥铝型材铝合金型材，其热传导系数为 $1.8 \sim 3.5W/m^2 \cdot k$ 大大小于一般铝合金型材 $140 \sim 170W/m^2 \cdot k$ ；选用中空玻璃窗构造，其热传导系数为 $2.0 \sim 3.59W/m^2 \cdot k$ 大大小于一般铝合金型材 $6.69 \sim 6.84W/m^2 \cdot k$ ，合理降低了根据窗门传导的发热量。2、避免冷凝：含有门窗密封胶条的铝型材内表面的温度与室温贴近，降低房间内水份因饱和而冷凝在铝型材表面的概率。

2、断桥铝门窗防水作用。利用工作压力均衡原理设计方案有构造排水设备，南京推拉窗价格，下降设计

方案斜坡阶梯性，设出水口，排水管道通畅，水密性好。3、断桥铝门窗防冷凝水、起霜。断桥铝合金型材可完成窗门的三道密封性构造，有效分离出来水蒸气腔，取得成功完成水气绝热过程均衡，明显提升窗门的水密性和密封性，做到窗净光亮的实际效果。4、断桥铝门窗防蚊虫窗纱设计方案。防盗纱窗，可里外挑选安装应用，具备防蚊虫，蚊虫，特别是在合适北方地区多蚊虫地域。

南京推拉窗-南京推拉窗公司-南京友凯(推荐商家)由南京友凯建筑节能工程有限公司提供。南京友凯建筑节能工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南京友凯——您可信赖的朋友，公司地址：南京市建邺区江心洲文泰街85号综合楼四楼8411号-1-7C，联系人：陈总。同时本公司还是从事阳光房，铝包木阳光房，玻璃阳光房的厂家，欢迎来电咨询。