

# 浙江湖州水土保持毯 聚酰胺水土保持毯河堤修复 高边坡固土绿化

产品名称	浙江湖州水土保持毯 聚酰胺水土保持毯河堤修复 高边坡固土绿化
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:众汇 型号:7020 - 7220 产地:山东
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

水土保持毯通常用于路堤斜坡和堤脚。我们知道有斜坡，坡度越高，雷诺垫的高度越高。岩石装载量越大，重心越高，滑动越容易，项目越容易。呈现问题。在施工过程中，为了避免滑动，将在侧面及上方保存一些标桩，但当高度超越高度时，由于工程质量的缘由，这些标桩不能避免滑动，因而能够固定在路堤边坡上而不滑动，从而起到维护作用。

水土保持毯的安装要求有哪些：

- 1.将折叠好的格宾凡在平实的地面上睁开，然后压平多余的折痕。
- 2.将前背面板、底板、隔板立起到肯定位置，呈箱体形状，相邻网箱组的上下四角以双股组合丝毗连，上下框线或折线，绑扎，并利用螺旋牢固丝纹绕收紧团结。
- 3.水土保持毯由隔板分成多少单位格，为了增强网垫布局的强度，全部的面板边端均接纳直径更大的钢丝。
- 4.将数件空水土保持毯安排于平地上，并将其团结在一起，在有基层网箱组的环境,绑扎上层网箱组间相邻边的底线框时，肯定要将下方网箱组面层框线或网片绑扎在一起，用螺旋牢固丝搅扰收紧，以求连成一体。将网盖向下折，拉到位并与前板、侧板及隔板绞合在一起。

不管应用哪些材料，谁都希望在使用中使用期限更久，这可以降低成本。水土保护毯运用也是如此。那样怎样延长三维水土保护毯的使用期限呢？

可以通过维护保养防护层增加其使用期限。当防护层由混合砂浆做成时，必须对防护层开展维护保养；保养混合砂浆的重要方法是什么标准养护。标准养护指的是在气候条件下（高过5℃）遮盖浇灌；防护膜或塑料膜干固进口的三维水土保护毯；塑料膜保养用薄膜遮盖，使水泥砂浆与空气隔离，水不会再挥发，混凝土借助水泥砂浆。浇灌应每3个小时一次，晚间2次。在今后的维护中，每晚大概要浇灌3次。浇灌需在干燥的天气环境下开展。