

## 临夏西门子代理经销商

产品名称	临夏西门子代理经销商
公司名称	上海雷咙自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区）
联系电话	16651316981 16651316981

## 产品详情

报警信息显示有特殊状态，但是它们不会导致驱动器关断。出现报警不一定必须发出通知，只要报警原因消失，它们就会自动复位。

在出现一个或多个报警时

二进制数出功能“报警”必须设置到 LOW（用户可分配功能），而

报警通过闪烁“故障”LED 显示。

报警可区分为以下几组：

电机过热：电机的计算值 $I_{2t}$ 已达到。

电机传感器系统发出的故障：电刷长度、轴承状况、电机风扇、电机温度的监视

驱动器报警：驱动器已失速，可能无电枢电流

通过二进制用户可配置端子发出的外部故障

辅助模块发出的报警

输入和输出功能

模拟量输入（用户可分配输入）

在转换成数字值之后，模拟量输入的量可以通过参数灵活的调整用于放缩、滤波、信号选择和偏置输出。该值可以用作连接器。因为模拟量输入可以有效的作为主设定值，也可以作为一个辅助设定值或极限值的数值量。

模拟量输出

可选择的模拟输出可用于输出模拟信号。模拟信号可以作为双极信号或值输出。在这种情况下，放缩、偏置、极性和滤波时间可以参数化。所需的输出量通过输入连接器编号在介入点选择。例如，可以输出实际速度值、斜坡函数发生器输出、电流设定值、线路供电电压等等。

## 二进制输入

打开/关断 (OFF 1) 该端子功能是 ANDed，带有串口的控制位。对于端子打开/关断上的

H信号，主接触器会通过内部时序控制关闭。如果在允许运行端子上有一个

H信号，控制器会启用。驱动器加速到具有速度设定值的运行速度。对于端子打开/关断上的 L信号，驱

动器通过斜坡发生器降速 $n < n_{min}$ ；在制动控制延时时间过去后，控制器被抑制， $I=0$ 时主接触打开。在

这之后，在主接触器脱扣的可调时间之后，励磁电流降到静止励磁电流（这可以参数化）。例如，静止

励磁可以被用于电机的放冷凝加热；要实现这一点，需要输入大约额定励磁电流的30%

作为静止励磁。电磁电流达到 额定励磁电流时，电机风扇必须运行。否则，励磁绕组将会过载。