

湖南娄底压力管道容器储罐X射线RT拍底片探伤检测有保障

产品名称	湖南娄底压力管道容器储罐X射线RT拍底片探伤检测有保障
公司名称	临湘市惠泽检测技术服务有限公司
价格	50.00/件
规格参数	检测公司:惠泽检测 检测类型:第三方 检测报告:一式二份
公司地址	湖南省岳阳市临湘市羊楼司镇中洲居委会羊楼司大桥北侧3号
联系电话	17382063296 17382063296

产品详情

湖南娄底压力管道容器储罐X射线RT拍片探伤检测有保障

方向的移动约10s左右，然后浸泡到定影结束（其时间至少为达到底片透明所需时间的两倍）。

g) 底片在水洗槽中清洗时，水洗时间应保证在流水情况下不少于30分钟。 h) 水迹去除。水洗结束后的底片应浸入含有0.1%左右洗涤剂的水溶液中约

10s，以使水从底片表面均匀流下，缩短干燥时间，避免底片上出现水迹。 i) 干燥。底片一般可在常温下晾干或放入有除湿机的房间里晾干，也可用不

高于60 的烘干箱烘干。

11) 底片质量 a) 象质指数

底片上应清晰显示出象质计钢丝影象。透照厚度与象质指数的关系见表4。

透照厚度与免活指数湖南娄底压力管道容器储罐X射线RT拍片探伤检测有保障

b) 采用双壁双投影法透照小径管焊缝时，应采用适当的铅罩遮挡，以屏蔽散射线，扩大检出范围，提高成象质量。

10) 胶片处理

- a) 显定影配方按胶片推荐的配方配制。 b) 显影液温度恒定在 20 ± 1 的范围内。
- c) 正常的显影时间约为5~8min。
- d) 显影过程中应不时将胶片作垂直方向的上下移动，以使胶片均匀显影，防止粘片。 e)
-) 在显影结束后，将胶片浸入清水中漂洗5~10秒钟。
- f) 为保证均匀而快速的定影，胶片在浸入定影液的第1min内应均匀作上下