

打拔机 胡桥机械（来电咨询） 钢板桩打拔机

产品名称	打拔机 胡桥机械（来电咨询） 钢板桩打拔机
公司名称	武汉胡桥机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	办公地址：湖北省武汉市青山区建设一路
联系电话	13986015243

产品详情

胡桥机械设备具有设计美观，钢板桩打拔机，操作灵活、性能稳定、质量可靠、价格低廉等特点。广泛适用于城乡建筑建设工程、农田水利、公路建设、市政、太阳能光伏发电等工程。随着中国工程机械市场的发展完善，公司的业务规模也在不断壮大。在经营方面品质优良、诚信服务是公司一贯的经营理念。

遇六级以上大风或大雨、大雪和大雾等恶劣天气时，应停止作业。当风力大于七级时，应将打桩机迎风向停置，放下柴油锤，并增设防风缆绳，打拔机，必要时应将桩架放倒。打桩机应有防雷措施，遇雷电时人员应远离打桩机。

钢丝绳应选用与钢丝绳直径相应的楔形接头、压板、绳夹、压制接头或编插等固定。钢丝绳采用编插固接时，编插部分的长度不应小于钢丝绳直径的20倍，并不应小于300mm，打拔机出租，其编插部分应用细钢丝捆扎。当采用绳夹固接时，绳夹数量不应少于3个，绳夹数量与钢丝绳直径有关；绳夹的间距不应小于钢丝绳直径的6倍，绳头距后一个绳夹的距离不小于140mm，并用细钢丝捆扎；绳夹夹座应放在钢丝绳工作时受力的一侧，U型螺栓扣在钢丝绳的尾端，不应正反交错设置绳夹，待钢丝绳受力后再度紧固。

安装柴油锤时，应将柴油锤运到桩架立柱导向正前方2m以内。

高空作业时，操作人员应系安全带。

打桩机运转时，在已升起的柴油锤下方，任何人不准许进入。

胡桥机械设备具有设计美观，操作灵活、性能稳定、质量可靠、价格低廉等特点。广泛适用于城乡建筑建设工程、农田水利、公路建设、市政、太阳能光伏发电等工程。随着中国工程机械市场的发展完善，公司的业务规模也在不断壮大。在经营方面品质优良、诚信服务是公司一贯的经营理念。

打桩机在工作中的安全注意事项：1、打桩机工作时，要有专人指挥。指挥人员与操作人员在工作前要相互核对信号。工作中应密切配合。2、开始时，应用电铃或其它方式发出信号，通知周围人员离开。3、打桩机与桩帽，桩帽与管柱（或桩）平面要垫平，联结螺栓应拧紧，并应经常检查是否有松动。4、打桩机的启动应由低速档逐档加快到高速。

胡桥机械设备具有设计美观，操作灵活、性能稳定、质量可靠、价格低廉等特点。广泛适应于城乡建筑建设工程、农田水利、公路建设、市政、太阳能光伏发电等工程。随着中国工程机械市场的发展完善，公司的业务规模也在不断壮大。在经营方面品质优良、诚信服务是公司一贯的经营理念。

调整底盘纵向位置和立柱横向位置，使立柱到达标定方位。

将液压锤升至顶点，把钢管桩下部放到桩位上，上部对准液压锤下部的桩头，压住钢管桩，即可开锤打桩。桩头对钢管桩一直保持压力，直至把钢管桩打到规定尺寸为止。

因本机工作环境条件差冲击振动大，操作时应随时观察各部动态。如出现异常噪声或其他异常现象，应随时停机进行检查，排除故障后方可继续使用。如发现液压系统接头渗漏或部件连拉松动，亦应停机进行调整和紧固，打拔机出租哪家好，正常后即可继续使用。

每班作业结束前应将液压锤降至1低处，其余各处油缸，活塞杆缩至1短。若距离转移，立柱应保持后仰状态。

打拔机-胡桥机械（来电咨询）-钢板桩打拔机由武汉胡桥机械设备有限公司提供。武汉胡桥机械设备有限公司是湖北武汉，桩工机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在胡桥机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创胡桥机械更加美好的未来。