

发动机SF SG SJ SL汽油机油

产品名称	发动机SF SG SJ SL汽油机油
公司名称	石家庄速威石油化工发展有限公司
价格	380.00/箱
规格参数	规格:4Lx6 闪点:226 倾点:-25
公司地址	石家庄市新华区高新技术工业园
联系电话	0311-80728351

产品详情

是选用深度精制高粘度指数基础油和精选的多功能添加剂调配而成，本产品可广泛用于城市中行驶的各类经济型轿车。

性能特点

优异的清净分散性和高温抗氧化性能，使发动机更清洁

减少开开停停行驶工况造成的黑色油泥

优异的抗性能，有效延长发动机使用寿命磨损

低挥发性，有减少机油消耗量

良好的橡胶相容性，有效保护密封材料，防止泄漏

10w-40、15w-40获得德国大众汽车公司vw501 01/505 00规格认证

技术规格

产品符合以下规格：

gb 11121-2006(sg)

api sg

奔驰mb227.5

沃尔沃vds

马克eo-k2

应用范围

广泛用于城市中行驶的各类经济型轿车，如桑塔纳2000、普通桑塔纳、帕萨特世纪新秀、捷达王、捷达等

可完全替代api使用 sf

主要产品典型数据

项目	sg	
sae粘度等级	10w-30	15w-40
运动粘度（100℃）	11.36	14.24
运动粘度（40℃）	69.9	102.6
粘度指数	158	142
闪点(开口)	215	230
倾点	-34	-28

包装形式

粘度级别	包装类型
5w-30	200l、4l
10w-30	4l
15w-40	200l、4l
20w-50	4l