

# 电脑型超声波塑焊机定做 讯能使用简便 电脑型超声波塑焊机

产品名称	电脑型超声波塑焊机定做 讯能使用简便 电脑型超声波塑焊机
公司名称	东莞讯能机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇岭厦致富街35号3栋101室
联系电话	13650236997 13650236997

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞讯能机械有限公司

在电脑型超声波塑焊机焊接过程中什么影响比较大？

在焊接过程中，焊接参数会影响焊接结果。这些参数包括振幅、焊接压力、触发压力、焊接距离以及焊接能量。不同类型的塑料需要不同的振幅大小。振幅可以通过软件中百分比设置进行微调，或者通过更换不同变比的调幅器进行大范围调节。焊接压力可以通过旋钮或者软件设置进行调整。触发压力是指当焊头压住产品后，压力达到某个设定值时，设备开始发超声，该值可通过旋钮或者软件设置进行调整。讯能拥有的研发实力与稳定的产品，专门研发、生产、销售电脑型超声波塑焊机，高周波等及其配套自动化设备，需要电脑型超声波塑焊机的朋友可以随时来电咨询。

电脑型超声波塑焊机的模具怎么选择？

那么超声波模具怎么选择？超声波模具需根据您的产品尺寸外观等来设计，如果你不会设计可发图片给厂家，的厂家会为你设计出你的模具。同时选用材料方面也是尤为重要，材

料决定于超声波模具的寿命。讯能的电脑型超声波塑焊机的价格都是非常公道的，坚持以消费者为，一直以来都向消费者提供质量过关的超声波设备，拥有高水平的技术人员，需要电脑型超声波塑焊机的朋友可以放心来购买。

现有的超声波机器一般都采用压电陶瓷换能器。压电陶瓷换能器是用两个金属的前后负载块将压电陶瓷夹在中间，通过螺杆紧密连接而制成的。通常的换能器输出的振幅为 $10\ \mu\text{m}$ 左右。换能器的作用是将电信号转换成机械振动信号。将电信号转换成机械振动信号有两种物理效应可以应用。讯能公司的电脑型超声波塑焊机产品以其优良的品质、实惠的价格、完善的售后服务取得了广大消费者的信赖，您要是需要用到电脑型超声波塑焊机，可以电话咨询我们。