

厂房素土挤密桩施工 内蒙素土挤密桩施工 山西精诚建业

产品名称	厂房素土挤密桩施工 内蒙素土挤密桩施工 山西精诚建业
公司名称	山西精诚建业地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区亲贤北街79号茂业天地小区2栋2604
联系电话	13623646058 13623646058

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西精诚建业地基基础工程有限公司

素土挤密桩施工

我公司主营：挤密桩施工，软底层打桩挤密桩施工，素土挤密桩施工直径800mm挤密桩施工，厂房素土挤密桩施工，直径600挤密桩施工，50CM挤密桩施工，挤密桩加固工程施工，强夯地基工程

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享强夯地基工程，希望对大家有所帮助：

强夯地基作业条件：

- 1、应有岩土工程勘察报告、强夯场地平面图及设计对强夯的效果要求等资料。
- 2、强夯范围内的所有地上、地下障碍物已经拆除或拆迁，对不能拆除的已采取防护措施。
- 3、场地已整平，并修筑了机械设备进出道路，表面松散土层已经预压。雨期施工周边已挖好排水沟，防止场地表面积水。
- 4、已选定检验区做强夯试验，通过试夯和测试，确定强夯施工的各项技术参数，制定强夯施工方案。

5、当强夯所产生的振动对周围邻近建（构）筑物有影响时，应在靠建（构）筑物一侧挖减振沟或采取适当加固防振措施，并设观测点。

6、测量放线，定出控制轴线、强夯场地边线，钉木桩或点白灰标出夯点位置，并在不受强夯影响的处所，设置若干个水准基点。

素土挤密桩施工

我公司主营：挤密桩施工，软底层打桩挤密桩施工，素土挤密桩施工直径800mm挤密桩施工，直径600挤密桩施工，50CM挤密桩施工，挤密桩加固工程施工，强夯地基工程

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享强夯地基工程，希望对大家有所帮助：

强夯机是建筑工程施工的设备，主要用来对松土压实处理。强夯机操作的时候有些需要注意的事项，接下来我们来详细的介绍一下。

1、担任强夯工作的主机，应按照强夯等级的请求通过核算选用。用履带式起重机作主机的，应履行履带式起重机的有关规定。

2、强夯机的工作场所应平坦，门架底座与夯机着地部位应坚持水平，当下沉超越100mm时，应从头垫高。

3、强夯机械的门架、横梁、脱钩器等首要构造和部件的材料及制造质量，应通过严厉查看，内蒙素土挤密桩施工，对不契合规划请求的，不得运用。

我公司主营：挤密桩施工，软底层打桩挤密桩施工，素土挤密桩施工直径800mm挤密桩施工，素土挤密桩施工厂家，直径600挤密桩施工，50CM挤密桩施工，挤密桩加固工程施工，19米素土挤密桩施工，强夯地基工程

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享强夯地基工程，希望对大家有所帮助：

鉴于拆换工程施工，强夯工程施工时需要检查地下结构，需要清除障碍物，但不得破坏明装管线。强夯机械和夯锤需要符合工程施工方案要求的技术参数和规定，安危装置需要齐全，一般安装在起重机械前

方的挖机上。在强夯置换施工过程中，为了防止路面承受较大的荷载，选择航空水准仪来强夯施工的深层。同时，每个人都需要严格按照实验的性能参数。每次捣固时，捣固企业的员工需要测量空气坍塌量，等待捣固坑被炉渣覆盖后，再开始下一次捣固。与其他方法相比，强夯置换工程具有工期短、施工简单、造价低、经济效益好等优点，有效地促进了承载力的提高。

厂房素土挤密桩施工-内蒙素土挤密桩施工-山西精诚建业由山西精诚建业地基基础工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西精诚建业地基基础工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程、建筑起重机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!