

锢钢尺

产品名称	锢钢尺
公司名称	苏州华瑞科技仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市阊邱坊24号
联系电话	0512-67708185

产品详情

锢瓦水准标尺为二、三级水准测量，地壳变形测量专门设计的锢钢精密水准标尺。锢瓦钢带采用4J36超低热膨胀锢合金钢材料及新型的刻度法，加上崭新设计的锢钢带牵引装置。因此产品性能、分划精度及低热膨胀率方面均比以往产品具有更多的优越性及合理性。

技术指标

- 1、有效长度：1M 1.5M 2M
- 2、分米分划最大刻度误差： $\pm 0.1\text{mm}$
- 3、米间隔长度误差： $\pm 0.15\text{mm}$
- 4、刻度误差： $\pm 0.2\text{mm}$
- 5、基辅差： $4.5\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$
- 6、热膨胀率： $2 \times 10^{-6}/$
- 7、水准器格值： $20'1/2\text{mm}$

型号 长度 分划 适用仪器 重量

BGYCH 1M 10 国内外DS2以上水准仪 3.2kg

BGYCH 1.5m 10 国内外DS2以上水准仪 4kg

BGYCH 2m 10 国内外DS2以上水准仪 5.2kg