

四氟乙烯滑板式支座|旭瑞桥梁橡胶支座材质|橡胶支座更换

产品名称	四氟乙烯滑板式支座 旭瑞桥梁橡胶支座材质 橡胶支座更换
公司名称	河北衡水旭瑞橡胶工程有限公司
价格	22.00/块
规格参数	
公司地址	衡水市南郊赵辛经济开发区
联系电话	03182159808

产品详情

四氟板式橡胶支座

的具有构造简单、价格低廉、无需养护、易于更换缓冲隔震、建筑高度低等特点，因而在桥梁界颇受欢迎，被广泛使用。四氟板式橡胶支座使用范围a.作活动支谔使用：主要用于跨度 30米的大跨度桥梁筒支梁连续板桥、多跨连续梁桥。 b.作为滑块使用连续梁顶推、T型梁横移、大型设备滑移。四氟板式橡胶支座荷载等级分为100KN-10000KN

四氟乙烯滑板式橡胶支座又称为“四氟滑板式支座(GJZF4、GYZF4系列)”，它就是在板式橡胶支座的表面粘复一层1.5mm-3mm厚的聚四氟乙烯板。本产品除具有公路板式橡胶支座的所有功能外，由于采用了聚四氟乙烯滑板使梁底不锈钢板之间的摩擦系数变得很低，可以使桥梁上部构造的水平位移，不受桥梁支座本身剪切变形量的限制，能满足一些桥梁的大位移量需要。该产品除具有球冠支座的功能外，还特别适用大位移量的桥梁。本产品1996年经衡水市技术监督局检验合格并投入生产，近年来被广泛用于本工厂，矿山，机械，电子，机械设备，厨房设备。

一、四氟板式橡胶支座规格及四氟板式橡胶支座及适用气温：

1、氯丁胶型：+60 ~25 2、天然胶型：+60 ~--40 3、三元乙丙胶型：+60 ~ -45

1、四氟乙烯滑板式橡胶支座

性能特点四氟板式橡胶支座的产品特点具有构造简单、价格低廉、无需养护、易于更换缓冲隔震、建筑高度低等特点，因而在桥梁界颇受欢迎，被广泛使用。四氟板式橡胶支座的具有构造简单、价格低廉、无需养护、易于更换缓冲隔震、建筑高度低等特点，因而在桥梁界颇受欢迎，被广泛使用。

二、四氟板式橡胶支座使用范围

a.作活动支座使用：主要用于跨度 30米的大跨度桥梁筒支梁连续板桥、多跨连续梁桥。

b.作为滑块使用连续梁顶推、T型梁横移、大型设备滑移。F4橡胶支座荷载等级分为100KN-10000KN
橡胶支座规格 1、按交通部JT\T4-93规格系列。

2、表面贴复的聚四氟乙烯板厚度分1.5毫米、2毫米、3毫米等。

3、特殊规格可由用户提出协商生产。

4、梁底钢板和不锈钢板可配套供应。

三、四氟板式橡胶支座型号及适用气温

1、氯丁胶型：+60 ~ 25 2、天然胶型：+60 ~ -40 3、三元乙丙胶型：+60 ~ -45

2、四氟板式橡胶支座使用范围a.作活动支谔使用：主要用于跨度 30米的大跨度桥梁筒支梁连续板桥、多跨连续梁桥。 b.作为滑块使用连续梁顶推、T型梁横移、大型设备滑移。

3、四氟板式橡胶支座荷载等级分为100KN-10000KN4、四氟乙烯滑板板式橡胶支座规格；我们按交通部JT/T4-93规格系列桥梁板式支座产品,在板式支座表面贴复的聚四氟乙烯板厚度分1.5毫米、2毫米、3毫米等。如果特殊规格可由用户提出协商生产梁底钢板和不锈钢板可配套供应。

四、四氟板式橡胶支座型号及适用气温

1、氯丁胶型：+60 ~ 25 2、天然胶型：+60 ~ -40 3、三元乙丙胶型：+60 ~ -45

五、四氟乙烯滑板式橡胶支座选用和安装

1、选择四氟乙烯滑板式橡胶支座时，其橡胶支座承载力偏差范围应控制在士10 %。当GJZ、GYZ支座倾斜安装时应满足JTG D62第9.7.5条要求。GJZF4、GYZF4支座应水平安装，并应设置上、下钢板。四氟板与不锈钢板间应放5201—2硅脂润滑油。安装后一定要设置防尘罩。

2、四氟乙烯滑板式橡胶支座计算承载力时，应按有效面积（钢板面积）计算；计算水平剪应力时，应按支座平面毛面积（公称面积）计算

3、橡胶支座安装时应以短边尺寸顺桥向放置

衡水旭瑞工程橡胶有限公司是生产桥梁橡胶支座、桥梁伸缩装置、橡胶止水材料的现代化企业。公司位于河北省衡水市南郊陈辛经济开发区，毗邻石德、京九两大铁路黄金交叉点。北依石黄高速，东靠大广高速，交通位置十分优越。 我公司是专业生产工程橡胶制品和交通设施配套产品的重点厂家。其主导产品已形成橡胶支座、伸缩缝、充气芯模等几大类，产品二十多个系列，一千五百多个品种

河北衡水旭瑞橡胶工程有限公司欢迎您的来电，联系电话

13932835830,15533820080,0318-2159808！！

公司网址 <http://www.hszdc.com>