

4-72-11防爆离心通风机B4-72-11

产品名称	4-72-11防爆离心通风机B4-72-11
公司名称	温州市铭光防爆电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市翁垟街道翁盐村
联系电话	86-057762827816 15325056070

产品详情

4-72-11、b4-72-11(防爆)离心通风机

一、适用范围:

4 - 72 - 11、b4-72-11离心通风机是高效率、低噪音中低压风机。本风机压力曲线平坦，使用范围广，结构完善，使用维护方便。4 - 72 - 11离心通风机可作为一般工矿及大型建筑物的室内通风换气用，输送空气和其他不自燃的，对人体无害的，对铜材无腐蚀的气体。b4 - 72 - 11防爆离心通风机可作为易燃挥发性气体的通风换气用。气体内不允许有粘性物质，所含尘土及硬质颗粒物含量不大于150mg/m³。气体温度不得大于80 。

二、型式:

风机代号 本系列风机为单吸入式；第一次设计。4 - 72 - 11机号有 2.8 ; 3.2 ; 3.6 ; 4 ; 4.5 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 16 ; 20十二个标准机号。b4 - 72 - 11机号有 2.8 ; 3.2 ; 3.6 ; 4 ; 4.5 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12十个标准机号。风机传动方式为a式(2.8 ~ 5) ; c式和d式(6 ~ 12) ; b式(12 ~ 20) 四种。每种风机可制成逆旋转或顺旋转两种形式。从电动机一端正视，叶轮按顺时针方向旋转，称为顺旋转风机，以“顺”表示；如叶轮按逆时针方向旋转，称为逆旋转风机，以“逆”表示。风机的出口角度以机壳得出口位置表示：2.8 ~ 12在出厂时均作成一种形式，用户根据需要安装成所需角度。订货时不需注明。2.8出风口位置调整范围是0° ~ 225°，间隔45°；3.2 ~ 5是0° ~ 225°，间隔22.5°；6 ~ 12是0° ~ 180°，除12间隔15°外，其余机号均为22.5°；16 ~ 20出风口位置制成固定的三种：0°、90°、180°，不能调整，订货时须注明。三．供货范围风机一套，地脚螺栓全套，联轴器一套。

三、产品特点:

四、性能与选择:

五、性能与选用件表:

五、安装尺寸及外型图形:

六、订货须知:

定货时请详细注明防爆风机的型号名称、机号、电压、功率、流量、转速等；

如有特殊要求、请另行注明或提供图纸。