

温控仪防爆控制箱

产品名称	温控仪防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	450.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

- 温控仪防爆控制箱 技术参数 .防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；
2.额定电压：AC220/380V,非标准电压：2V/24V/36V/27V/660V；
3.总开关电流：0A800A；分开关电流：A630A；4.防护等级：IP54/IP55/IP65；防爆配电箱仪表箱
5.螺纹规格：DN5-DN00/G/2-G4寸 6.引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；
7.引入引出方向：上进上出，下进下出(可按客户要求不受限制)

防爆配电箱仪表箱 加工定做防爆设备和普通设备的区别由于普通的设备在工作时不可避免地产生电火花或形成炽热的表面，一旦接触到爆炸性气体和可燃性粉尘BXM（D）-2/0K20 防爆配电箱仪表箱 加工定做而防爆设备能防止产品在运作过程中可能产生的防爆配电箱仪表箱火花和高温引燃周围环境里的可燃性气体和粉尘，从而达到防爆要求，防爆配电箱仪表箱避免火灾及爆炸事故的发生，确保财产和人身安全。目前这类设备都广泛应用于石油、化工、煤矿、采油、采气、油气管道、等行业。温控仪防爆控制箱 加工定做购买说明：本对产品质量请不要质疑。请严格按照产品说明书安装，并有电工人员进行安装，调试。特点：本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。铸铝合金外壳，内装高分断小型断路器，并可装漏电开关。具有过载短路保护功能。采用模块结构，各种回路可以自由选择，组合。有特殊要求可特制。钢管或电缆布线均可。