

# 无锡三坐标、江都三坐标、靖江三坐标、通州三坐标

产品名称	无锡三坐标、江都三坐标、靖江三坐标、通州三坐标
公司名称	无锡市密测多友精密仪器有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	
公司地址	无锡市新区汉江北路191-6
联系电话	86-051085282878/85282776 15861592307

## 产品详情

优异的性价比测量机，提供了最广泛的适用性

三坐标**测量机**，是面向现代制造企业的通用检测方案。三坐标**测量机**为各种规模的零部件加工和制造企业提供了一种方便、快捷、可靠的几何量计量解决方案。不仅能够及时获取产品几何量计量数据、为高品质的产品制造提供保证，同时还能够加速用户的投资回报周期，获取最大的收益。

具体参数欢迎来电咨询李永13616171769

产品优势：

完成各种精度等级的几何量计量、质量控制任务 三坐标**测量机**可完成多种工业计量应用，如首件和最终件检测、夹具验证和过程控制等，是中小型箱体类工件检测的理想选择。广泛的测头选配支持三坐标**测量机**，还提供多款测头、手动和自动测座、测头自动更换架的选项配置。

享有盛誉的**PC-DMIS测量软件**配备 世界上最多用户专业选择的计量与检测软件PC-DMIS，是三坐标测量机的最佳配置。

PC-DMIS PRO 软件在强大计量功能和使用便捷方面得到了完美协调。无论是复杂的参数化编程，还是简单地测量直径值，PC-DMIS PRO 软件始终是计量人员的正确选择。并可选支持基于CAD

的各种测量应用。

#### 04.05.04 行程范围、尺寸

型号	行程范围(mm)	外型尺寸(mm)
04.05.04	440 × 500 × 410	410 × 1160 × 1080

#### 04.05.04 环境要求：

-标准环境温度：19 - 21 ° C

-环境温度变化：1 ° C/h - 2 ° C/24h

-温度梯度：1 ° C/m

-相对湿度：25 - 75%

#### 供气要求：

-最小供气压力：4bar

-耗气量：21 NL/min

#### 电源要求：

-电压：220 VAC ± 10% (中国) , 110 ± 10% (北美)

-电流：15 A

-频率：50/60 Hz , 接地电阻应小于5欧姆