

防爆仪表箱(IICT6带操作按键)

产品名称	防爆仪表箱(IICT6带操作按键)
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	480.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

一、防爆仪表箱(IICT6带操作按键)环境及用途 适用于1区、2区危险场所；

适用于 A、 B、 C类T6及以下组别爆炸性气体环境； 广泛应用于石油、化工、海上平台、码头等危险场所，在交流50Hz、额定电压380V的线路中作动力支路的分合之用，并具有过载、短路保护功能二

、防爆仪表箱(IICT6带操作按键)产品特性

控制箱一般均为复合型结构，外壳采用优质铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

C类主体外壳采用增安型结构，内装的元件有按钮、控制开关、仪表等均为防爆元件； B类主体外壳采用隔爆型结构，内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块； 控制箱内部元件可根据用户要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种功能可供选择，指示灯也有多种颜色可供选择，由于该产品变化多端订货时请提供接线原理图； 执行标准：GB 3836.1-2000、GB 3836.2-2000、GB 3836.3-2000。

客户须知：

- 1、材质：铝合金、钢板、工程塑料、不锈钢（304/316）
- 2、等级：ExdIIBT4/T6/ExdIICT4/T6 DIP A21T4/T6。
- 3、元件：正泰、德力西（默认）、常熟、施耐德ABB。
- 4、报价：空箱还是成套提供请与销售说明即可。
- 5、安装：挂式安装为默认、立式安装可说明。

- 6、防雨：默认为户外安装，户外使用增加防雨罩。
- 7、厚度：全部为4mm厚度，防爆性能优越。
- 8、使用：化工厂、危险厂房、厂用、电厂、户内外。
- 9、优势：元件根据用户选择而定，假一赔十。
- 10、配件：可根据用户进出线不同配备格兰头。