

污水处理设备用防爆控制箱

产品名称	污水处理设备用防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

污水处理设备用防爆控制箱

防爆外壳结构，可做成上下隔爆腔，单个隔爆腔，可做成快开门结构，防爆外壳可根据客户图纸要求定制，也可提供需要相应的尺寸，由我公司出图纸给客户确认生产，防爆外壳的防爆出线口数量，防爆出线口大小，箱体盖板上的防爆按钮，信号灯的数量可根据客户的要求，门盖上的观察窗，也可根据客户要求尺寸开孔，本公司将提供防爆玻璃进行防爆处理。适用环境：户内、户外外壳：无铜铝合金压铸，抛丸，聚脂静电喷漆外露紧固件：不锈钢内部配置：ABB，施耐德的小型断路器(63A) ，塑壳断路器(250A)结构描述：模块结构、电器腔和接线腔立配置\配回路指示灯、框式压接式接线端子、接线箱盖紧固件采用不脱出螺钉

污水处理设备用防爆控制箱 执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB12476.1 IEC 60079-0、IEC 60079-1、IEC 60079-7、IEC61241-1-1 防爆标志:Ex de II C T6/DIP A20

TA，T6防护等级:IP55/65额定工作电压:AC220V/AC380V，

AC230V/AC400V防爆配电箱分回路电流: 63A总开关电流: 250A防腐等级:F2进出线口螺纹：G1/2 ~ G2 1/2电缆外径：直径5~直径51仪表尺寸：160*80*110

开孔尺寸：152*76按键箱外操作/不操作仪表尺寸：96*96*110

开孔尺寸：92.5*92.5按键箱外操作/不操作仪表尺寸：72*72*110

开孔尺寸：68*68按键箱外操作/不操作仪表尺寸：48*48*100 开孔尺寸：41.5*41.5按键箱外操作/不操作