

# GEMS捷迈 FS-10798流量开关活塞式可调

产品名称	GEMS捷迈 FS-10798流量开关活塞式可调
公司名称	山东展悦电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	邹城市看庄镇工农路189号（注册地址）
联系电话	18162059184 18162059184

## 产品详情

[GEMS](#) FS-10798流量开关活塞式可调

GEMS 流量开关 FS-10798 系列水、油和气体流量开关 61205 25357 25358 25359 25360 49073 25363

25364 25365

25366 外部可

调型, 适用于水、油和气体 流速设置：液体：从 0.5GPM 到 20.0GP

[转子式流量开关捷迈GEMS](#)

GEMS流量,GEMS流量,GEMS流量开关,流量变送器

RFS的xing能参数

粘度 200SSU,Max. 重复xing 2%Max.

设定点精度  $\pm 5\%$ (出厂设定) 设定点偏差 15%Max.

继电器触点 1Amp,24VDC阻xing;0.3Amp,110VAC

环境参数

zui高工作压力 铜或不锈钢壳体:200PSIG@70

聚丙烯壳体:100PSIG@70 ,40PSI Max.@180

zui高工作温度 铜或不锈钢壳体:-20 ~ 212 (-29 ~ 100 )

聚丙烯壳体:-20 ~ 180 (-29 ~ 82 )

RFS的电气参数

输入电压 24VDC或110VAC

电流损耗 无负载:20mA@24VDC;45mA@115VAC

负载(相应继电器):35mA@24VDC;95mA@115VAC

物理参数

电气连接 20AWGPVC护套,24 电缆,色标代码:

红=VAC/VDC,黑=接地 白=常开接点,棕=常闭接点

绿=公共接点

电气部分 环境温度150 (65 )

焊接材料

壳体 铜、不锈钢或聚丙烯(水解稳定、玻璃强化)

转子轴 陶瓷 转子 尼龙混合物,黑 镜头 聚砜

O形环 Viton(合金体):丁晴橡胶(聚丙烯体)

低流量适配器 玻璃强化聚丙烯

气体：见下面的气体流量调节范围 接口：1/2 " NPT 主要结构材质：

黄铜或不锈钢 设置类型：可调式 这类外部可调型流量开关是下列应用的理想选择：在冷却流量故障保护机械 工具，在润滑剂较少时保护轴承：或确保适当的空气流量。工作压力高达 1000PSIG，具

有很宽的流量设置范围，同时具有极低的压损和极高的重复性。特点：采用普通的平头螺丝刀，就

可很方便到进行现场调节。 接液材质 外壳和倒钩 黄铜或316 不锈钢 活塞 黄铜外壳: 对于水

为聚砜; 对于油或气体为黄铜316 不锈钢外壳:316 不锈钢 弹簧和止动螺栓 316 不锈钢O 形环

Viton 其它触介质部分 环氧树脂 性能参数 开关 SPDT,20VA 设定点精度  $\pm 10\%$ Max. 设定

点偏差 15%Max. 耐压 2500PSIG 破裂压力 5000PSIG 重复性 1%Max. 环境参数 工作

压力 1000PSIG 工作温度 黄铜或不锈钢活塞:-20 ~ +300 (-29 ~ +148.9 ) 聚砜活塞:-2

0 ~ +225 (-29 ~ +107.2 )

物理参数 接口 1/4 NPT 电气连接 No.18AWG,24 长, 聚合物导线

GEMS流量,GEMS流量,GEMS流量开关,流量变送器

外部可调型,适用于水、油和气体

流速设置：液体：从0.5GPM到20.0GPM 气体：见下面的气体流量调节范围 接口：1/2 " NPT

主要结构材质：黄铜或不锈钢 设置类型：可调式

这类外部可调型流量开关是下列应用的理想选择：在冷却流量故障保护机械

工具，在润滑剂较少时保护轴承：或确保适当的空气流量。工作压力高达

1000PSIG，具有很宽的流量设置范围，同时具有极低的压损和极高的重复性。

特点：采用普通的平头螺丝刀，就可很方便到进行现场调节。

接液材质

外壳和倒钩 黄铜或316不锈钢

活塞 黄铜外壳:对于水为聚矾;对于油或气体为黄铜

316不锈钢外壳:316不锈钢

弹簧和止动螺栓 316不锈钢

O形环 Viton

其它触介质部分 环氧树脂

FS-10798的xing能参数

开关 SPDT,20VA 设定点精度  $\pm 10\%$ Max.

设定点偏差 15%Max. 耐压 2500PSIG

破裂压力 5000PSIG 重复xing 1%Max.

FS-10798的环境参数

工作压力 1000PSIG

工作温度 黄铜或不锈钢活塞:-20 ~ +300 (-29 ~ +148.9 )

聚矾活塞:-20 ~ +225 (-29 ~ +107.2 )

物理参数

接口 1/4 NPT 电气连接 No.18AWG,24 长,聚合物导线