

凯乐利建材公司 地面找平砂浆 海南砂浆

产品名称	凯乐利建材公司 地面找平砂浆 海南砂浆
公司名称	海南凯乐利建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市225国道40公里处
联系电话	13337675158

产品详情

楼板隔声的常用做法有三种？隔音涂料

- (1) 隔音涂料；
- (2) 隔音垫子；
- (3) 隔音砂浆；

相对而言，隔音涂料优点Z明显。隔音涂料施工简单，地面找平砂浆，节省空间，

环保，防火或者阻燃。其它两种材料（隔音垫和砂浆）

：施工相对复杂，多步骤，海南砂浆，工艺复杂，造价高，工期长，容易引起面层空鼓、脱层，串水等质量问题。隔音涂料解决以上问题。

隔声砂浆的原理

1.根据国家建筑隔声规范《民用建筑隔声规范》GB50118-2010的规定，墙体和楼地板必须能有效抵御声音通过空气振动和物品撞击的方式进行传播、隔声砂浆主要使用减震材料、调整刚性模量，加气块砌筑砂

浆，增大机械转化为热能的转化率，大大减弱了噪声的传递，从而达到良好的隔声效果，改善居民的居住环境。

2.隔声砂浆材料的材质应该是多孔、疏松和透气就是典型多孔性吸声材料，它的结构是：材料中具有大量的互相贯通的从表到里的微孔，具有一定的透气性，对隔声材料要减弱透射声能，阻挡声音和撞击声的传播，隔声材料是指能够阻断声音传播或减弱透射声能的材料、构件或结构，其特征质量较轻密度较轻（如聚苯颗粒、闭孔膨胀珍珠岩、陶粒砂、硅酸铝纤维、漂珠等），粘贴砂浆，二是质量较重密度较高（钢板、铅板、混凝土墙和砖墙等）。

隔音砂浆的分类

1、产品按使用部位分为墙体型(A)和楼地板型(B)

2、产品按隔声类型分为空气隔声砂浆(C)和撞击声隔声砂浆(D)

3、空气隔声砂浆按拉伸粘结强度可分为 型和 型， 型适用于轻质饰面层，如涂料、壁纸等装饰前的隔声； 型适用于饰面砖(板)装饰前的隔声。

4、撞击声隔声砂浆按28d抗压强度等级分为M10、M15、M20、M25五个等级，按隔声等级可分为 级和 级。

5、隔声砂浆的产品代号“PSM”

凯乐利建材公司(图)-地面找平砂浆-海南砂浆由海南凯乐利建材有限公司提供。凯乐利建材公司(图)-地面找平砂浆-海南砂浆是海南凯乐利建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。