

混凝土裂缝观测仪

产品名称	混凝土裂缝观测仪
公司名称	苏州华瑞科技仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市阊邱坊24号
联系电话	0512-67708185

产品详情

是我公司针对传统裂缝显微镜不便于观看的缺点，依据中华人民共和国国家标准《危险房屋鉴定标准》GJG125-99关于裂缝宽度来评定房屋危险点的相关要求，研制开发的一款专门检测混凝土结构中裂缝宽度和表面微观缺陷的仪器。

应用范围：

可广泛用于桥梁、隧道、混凝土板面、金属表面等裂缝宽度的定量检测

仪器特点：

采用高亮超大液晶屏显示，确保裂缝图像边缘清晰可见，方便判读。

最新电子成像技术，真实还原裂缝原貌。

全不锈钢材质显微摄像侧量探头，抗摔抗磨。

技术参数：

- 1.放大倍数：40(标配)50（选配）；
- 2.测量范围：0.02—2.0mm；
- 3.估读精度：0.01mm；
- 4.使用电压：12VDC（8节充电电池）；
- 5.尺寸：主机：270×15×50（mm）；
- 6.测量头：40×40×60（mm）；

7.重量：800g。

标准配置：

视频高亮刻度显示屏

显微摄像测量探头

信号传输电缆

计量院校验标准刻度板

充电器

说明书、合格证、便携箱