

强力搅拌头 湖南搅拌头 玛特|滚轴速度快

产品名称	强力搅拌头 湖南搅拌头 玛特 滚轴速度快
公司名称	安徽玛特工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥市肥东县经开区公园路16号
联系电话	18019590933 18019590933

产品详情

送灰管直接将固化剂注入施工表层内部，达到深层搅拌效果，从而极大降低了施工现场扬尘问题。强力搅拌头宽为1.5m直径为0.75m，湖南搅拌头，在搅拌头上带有可以拆换的混合刀板；大输入功率：160 kW；搅拌滚轴扭矩：11500Nm/1滚轴；传动系统：液压马达行星减速/1滚轴；传感器：滚轴转速、温度传感器。技术参数：主搅拌机长度 2900mm；搅拌加长杆 2400mm；搅拌头尺寸：长/高 长1500mm/高800mm；铰刀头重量 1.5~1.98吨；铰刀头转速 0-50转/min；适合压力范围 25-30MPA。

搅拌头的优势如下：的三角形设计，确保了较硬地质时更好入土；双向旋转功能，确保较深层搅拌时不被泥浆吸住，淤泥固化设备，易拔；左右铰刀片中间小夹角处距离1厘米，确保了搅拌无盲区。强力搅拌头大功率160kW、2个由液压马达驱动带搅拌混合刀板的滚轴、长度5m、可带2m延长杆达到稳定7米的深度、适配于35-40吨挖掘机、采用挖掘机液压系统驱动、带滚轴转速传感器检测滚轴转速、带温度传感器检测器件的工作温度、带显示屏。采用特殊耐磨钢结构，流线型框架设计，自重更轻。这种设计降低了搅拌头进入土层的阻力，也降低了主体结构中的应力集中。液压油管位于主机架内，不受外界干扰，运行时得到有效保护。

送灰管直接将固化剂注入施工表层内部，达到深层搅拌效果，从而极大降低了施工现场扬尘问题。搅拌头由挖掘机的液压系统提供动力，强力搅拌头，凭借挖掘机的移动灵活性，能进入较难的场地中进行物料的混合搅拌稳定处理作业。固化剂或化学试剂通过连接的80mm直径的管道输送到搅拌头的混合搅拌区域，通过位于搅拌滚轴之间的喷嘴注入搅拌的物料内。挖掘机司机通过调节和控制驾驶室内搅拌头的旋转方向和速度，达到搅拌和混合的效果。驾驶室的内置显示屏可以显示搅拌头的转速和温度以及内部液压泄漏。

强力搅拌头-湖南搅拌头-玛特|滚轴速度快由安徽玛特工程机械有限公司提供。安徽玛特工程机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。安徽玛特带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！