

JWZ350涡轮减速机 减速机 刮泥机

产品名称	JWZ350涡轮减速机 减速机 刮泥机
公司名称	吴桥县伟鑫减速机厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市吴桥县
联系电话	18633709070 18633709070

产品详情

JWZ刮泥机减速机通常采用双级摆线针轮减速机，根据不同规格的蜗轮箱选用合适的减速电机。同蜗轮减速机采用链轮链条链接刮泥机减速机系列为升降式蜗轮减速机，属于搅拌系列减速机，浓缩池减速机生产厂家，浓缩池减速机新研发上市的一种减速机，该机的特点是在刮料或者搅拌的同时，浓缩池减速机，可实现搅拌器或者刮耙的自动升降，控制方式有手动S型及电动D型两种。

刮泥机减速机，中心驱动刮泥机，用于圆形污泥池的刮泥和排泥系统。
该机为中心驱动，10米浓缩池减速机，驱动扭矩大，但更节能。
经过上方进水口，再稳流筒配水，中心排泥，周围排水，能确保水流均匀。

具有过载保护装置，可通过计算机网络进行控制。

JWZ减速机的安装、使用与维护

- 1、 JWZ减速机主动轴直接与电机联接时推荐采用弹性联轴器，JWZ减速机被动轴直接与工作机联接时推荐采用齿式联轴器或其他非刚性联轴器。
- 2、 JWZ减速机的主动轴线和被动轴线必须与相联接部分的轴线保证同心，其误差不得大于所有联轴器的允许值。
- 3、 JWZ减速机安装使用手转动必须灵活，无卡住现象，蜗杆轴承和蜗轮轴承的轴向间隙应符合技术要求的規定。
- 4、 JWZ减速机安装及在25 % 额定负荷下，蜗轮齿面接触斑点，JWZ350涡轮减速机，按齿高不小于55 %，jwz460减速机简介，按齿长不小于60 %。

5、安装好的JWZ减速机在正式使用前，应进行空载部分额定载荷间歇运转1-3小时后方可正式运转，运转应平稳无冲击，无异常振动和噪声及漏油等现象，油温不得超过85℃。如发现故障应及时排除。

JWZ浓密机减速机在选矿厂应用广泛，主要用于浸出液浓缩和废水处理等需要固液分离的工艺。与普通浓密机相比，jwz420蜗轮减速机，浓密机具有较大的优势，它占地面积小，消耗动力和易损零部件少，处理能力大，减速机，浓缩，其增大的高径比使细粒矿浆在机内有必要的停留时间，深入沉积层中进料更保证了细粒被沉积层，高分子絮凝剂的应用强化了矿浆凝聚效果，从而产出了更清的溢流水和更浓的底流。上世纪70年代，美国开始使用下加料式浓密机，其处理能力是普通浓密机的2倍;80年代又开发了中心加料筒型浓密机，处理能力提高到普通浓密机的3倍;到90年代，出现了计算机智能工艺控制系统，实现了对浓密机运行状态的自动调节。

JWZ350蜗轮减速机-减速机-刮泥机(查看)由吴桥县伟鑫减速机厂提供。吴桥县伟鑫减速机厂是从事“蜗轮蜗杆减速机,摆线针轮减速机,丝杠升降机,硬齿面减速机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卢东英。