

# HC-6000N饰面砖粘结强度检测仪

产品名称	HC-6000N饰面砖粘结强度检测仪
公司名称	苏州华瑞科技仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市阊邱坊24号
联系电话	0512-67708185

## 产品详情

适用于---饰面砖、马赛克、各种板材、油漆、涂料及各种外墙建筑材料粘结强度的检测

适用标准：

JGJ110-97 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》

JGJ126-2000 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》

JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》

JG158-2004 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》

JG149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》

仪器简介：

本产品是我公司根据市场需求而量身研制的智能型高精度粘结（抗拉）强度拉拔仪，它不仅可以检测外墙饰面砖的粘结强度、还可以检测外墙外保温材料（EPS板、SPS板）、油漆和涂料的粘结强度。采用我公司最新开发的HC系列智能数据处理器，最小可测得0.001kN的拉力值，完全满足使用者各种粘结强度的检测需要。该智能数据处理器具有数显直读、全中文菜单、峰值保持、自动计算、数据存储和查询功能、带USB接口。具有完善的报表编辑软件功能等。是各级检测（试验）单位的首选产品。（如图）

特点：

(1) 高精度：最小可测得0.001kN的力值；

(2) 高效率：该检测仪的加压方式与传统的加压方式相比，本产品的加压速度可提高近10倍，彻底减轻因加压结构不受而带来的检测疲劳；

(3) 采用软件标定，无需拆装表壳，只需将压力加到指定值，轻按一键即可完成，极大的方便用户需求和使用的，是最科学的更新换代产品之一；

(4) 采用高效镍-氢充电电池，可长久使用。

#### 主机特点：

依行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》设计，可连续均匀加荷，手动泵与专用千斤顶连为一体，结构紧凑，耐用性强，采用液晶中文显示粘结拉力值，并准确的记录粘结拉力值并给予峰值保持，采用高效镍-氢充电电池，精巧方便，便于现场携带和使用，HC-2000A智能型高精度粘结（抗拉）强度拉拔仪是原有体积大、结构繁杂、操作不便的拉拔仪理想替代产品，该检测仪已在全国许多施工单位、工程质量检测站（中心）、试验室、科研院所及监理单位等得到广泛应用，深受广大工程技术人员的欢迎。

#### 仪器简介：

HC-2000A智能型高精度粘结（抗拉）强度拉拔仪，采用精钢主体、经久耐用。显示部分采用HC系列压力数值显示器，最小可测得0.001kN的拉力值，完全满足使用者各种粘结强度的检测需要。该仪表具有数显直读、峰值保持、数据存储和查询功能，操作简单等特点。

功能\型号	HC-2000普通型	HC-6000N进口超轻型
便携式液压主体结构	有	有
精钢主体（4.0kg）	有	---
进口合金金属主体(2.0kg)	选配	有
机械摩擦力消除功能	有	有
空心油缸行程	10mm	10mm
四行中文显示仪	有	有
自动关机功能	有	有

全中文操作菜单	有	有
防尘仪器皮包	有	有
显示仪分辨率	0.001kN	0.001kN
测量范围	0 ~ 6.000KN	0 ~ 6.000KN
峰值保持	有	有
显示仪数据存储功能	有	有
数据存储量	500条	10000条
仪表数据查询和删除	有	有
全程10段折线修正	有	有
高精度传感单元	有	有
大容量充电电池	有	有
中文菜单式查询	有	有
USB数据传输功能	无	有
USB数据传输软件	无	有
自动生成检验报告	无	有
上位机数据编辑功能	无	有

标准块规格：

95 mm × 45 mm ; 40 mm × 40 mm ;

100mm × 100mm 50 mm × 50 mm 。