

# 全自动五金冲压端子在线清洗机

产品名称	全自动五金冲压端子在线清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

## 产品详情

全自动五金冲压端子在线清洗机。在五金冲压端子等行业得到广泛应用，深得用户好评。已批量生产。

全自动五金冲压端子在线清洗机特点：

采用全自动单臂机械手提移，运行平稳、可靠、准确度高。

上、下抛动助洗，更有利于手机外壳快速均匀清洗。

逐级高精度过滤洗液，保证洗液干净。

全自动五金冲压端子在线清洗机即时加热器供应热纯水，结合纯水慢拉，实现快速脱水。

隧道净化热风干燥，确保干燥。

国际先进本多换能器,震力强，均匀；

科圣达数显发生器，功能齐全，自动化程度高；

槽体均为SUS316不锈钢板，耐腐蚀，寿命长；

全自动五金冲压端子在线清洗机采用投入式超声波震板，超声能量衰减少，维护方便；

高纯水逐极溢流，纯水浪费少，

伺服电机，运行速度快，平稳；

SUS304不锈钢方通，外包PP板；

全自动五金冲压端子在线清洗机超声波采用多频率，清洗彻底！

外置机械手，不会污染清洗液；

专用洗篮，沥水性好；

人机界面，操做简单，方便；

全自动五金冲压端子在线清洗机PLC全自动控制，各功能自动完成；

新自创清洗技术，工艺结构非常合理；

内设负压空气过滤器，清洗腔内洁净度高，无污染；

全自动五金冲压端子在线清洗机设有进出料台，上下料非常方便；

欧姆龙数显温控，控温；

进口电器，控制无误，寿命长；

全自动五金冲压端子在线清洗机外型简洁，美观；所有技术指标，达到国内水平；

已在比亚迪，富士康等大企业广泛运用，客户评价好！

全自动五金冲压端子在线清洗机已批量出口，远销欧美等地区！

技术成熟，完善，科圣达公司不断创新；

已成为行业的领头军！

市场前景一片光明！

全自动五金冲压端子在线清洗机已成为五金冲压件清洗行业的标志性设备。

使用的碳氢清洗剂是一种环保型清洗剂,符合欧盟RoHS标准,是替代ODS的佳清洗剂之一.

采用脱气超声清洗方式,超声清洗能力得到大幅提高.

特有的真空蒸气清洗+真空干燥系统保证了清洗及干燥效果.

蒸气清洗及干燥均在真空环境内进行,安全性非常高

全自动五金冲压端子在线清洗机采用真空蒸馏回收装置,清洗剂回收效率高,可大幅降低运行成本

可根据不同工件特点调整工艺流程及参数,以提高清洗效率及清洗效果

整体结构及配置合理,技术成熟,设备运行稳定可靠,适合长期连续工作. 适用范围:轴承等精密金属零件,微电机,继电器等电子元器件,尤其对有盲孔,狭缝或易叠加零件,冲压件等清洗效果卓著

全自动五金冲压端子在线清洗机能吸出盲孔,狭缝以及零件之间的空气,使清洗液容易流入,清洗能力大幅度提高

清洗液经脱气后,超声清洗效果更好

可以将清洗液加热至闪点以上,使清洗液对污垢的溶解力倍增

全自动五金冲压端子在线清洗机在清洗工序中,利用高温清洗液体传递给被洗零件均衡的热量,使干燥工序得以顺利进行

在真空状态下,溶液沸点下降,蒸发速度加快,同时,因迅速形成真空,使附着在物体上的溶剂一同挥发

确保极高的安全性：

五金冲压端子在线清洗机技术参数：

槽体 结构	内部有效 尺寸	L1500XW400XH300(mm)
	整机外形尺寸	约L1800XW600XH500 (mm)
	材质	SUS304板， 2.0mm
	结构	底部1 " 排水口，
超声波系统	形式	震子位于槽体底部
	结构	槽体底部粘震子96只，超声功率4800W(功率可连续调节)，频率40KHz，数显。
加热	超声震子	采用美国“ IIE ” 晶片震子，及进口粘接技术
	加热器	6KW加热管，旋钮式温控。
电器系统	结构	外置控制箱
	元器件	继电器为法国“ 施耐德 ” 产品，其余均为优质件
售后服务	运输	送货上门
	服务	产品保修一年，终身维护