

洪山区污水池清理清淤服务公司

产品名称	洪山区污水池清理清淤服务公司
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	.00/件
规格参数	设备:大小型抽粪车 优势:快速响应 服务范围:武汉三镇及周边城市
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

产品详情

污水池清理作业必须填写《污水池清淤作业单》。由安全责任人指定现场安全人员。作业单必须由现场安全员对清污作业人员做技术和安全交底，交底双方应在《污水池清理作业单》上签字。经多功能气体检测仪进行气体检测，确定危险气体超标报警时，采用鼓风机强制通风15分钟后再使用多功能气体检测仪进行检测，经检测危险气体未超标报警则按第6条执行。在采用鼓风机进行机械通风后，经多功能检测仪监测还超标报警，立即通知安全主管部门派人到现场进行安全措施检查，由分管生产的厂长签字同意后，佩戴好手套、安全帽、安全带、安全绳、隔离呼吸面具，方可下池作业，并做好下池作业记录，下池作业时间不得超过30分钟。下池后，工具、配件必须使用工具袋吊接，严禁抛扔。作业井周围一米范围内不得有石块、砖头等有可能造成打击伤害的物体。池上人员为下池人员做好一切安全保障工作。施工作业区地面要划出禁区，悬挂施工作业标志，防止闲杂人等入内，池边设置安全梯。下池作业严禁烟火，不得携带易燃易爆物品下池作业，如需动火作业且具备动火条件时，必须使用通风设备，同时配备消防器材，并到安全主管部门开具动火许可证，方可下池作业。

首先，要对将清理管道进行充分通风（需要时可用带直径约0.5米的风管的风机进行通风）；第二，要用毒性（易燃易爆）气体测量仪测试至少五分钟，五分钟内都在爆炸极限的四分之一约（100PPM）以下；第三，要用测氧仪测试至少五分钟（氧气测量是必须的），五分钟内需要氧气含量都在18%以上（低于18%人会有明显缺氧感觉）；第四，下井作业（低于两米）要系有安全带，以防不测危险；第五，现场要有安全员监督。如果第二点达不到要求，但第三点能达到，可以在配备有3M防毒面具的情况下短时间进行清理；才能允许工人进入施工，期间通风见机不能停。

以上为洪山区污水池清理清淤服务公司分享的污水池清理要注意得事项。