

管中型防倒灌器设备

产品名称	管中型防倒灌器设备
公司名称	惠山区钱桥安澜雅保洁服务部
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:浩润环保 型号:HRGZ 材质:不锈钢+柔性橡胶
公司地址	全国发货
联系电话	15537686090

产品详情

阀门启闭特性好,只通过内部管线压力和外界背压来控制阀门启闭,不需其它运行部件,也不需要人力或电力。阀门够防污水腐蚀,阀门关闭时,渗漏量为零,密封性能好。广泛应用于沙滩,海岸,码头的洪水,废水,及沿海城市的污水排放。管中型防倒灌器设备可取代拍门止回阀。管中型防倒灌器设备采用良好弹性橡胶材料,内置加强纤维的全橡胶结构的阀门产品,它根据受力分析和受力计算,针对不同工况,采用不同的设计机理,选用不同的橡胶配方,并按特殊工艺制作而成,其阀体身特别柔韧,程度抗压的同时,确保水力损失小,达到排放性与抗压性的。

管中型防倒灌器设备是一种外壳不锈钢304/316材质内置橡胶制成的外形像管中型防倒灌器设备,当阀内压力大于阀外压力时,阀内压力迫使管中型防倒灌器设备开启,允许水流通过;当阀外压力*过阀内压力时,管中型防倒灌器设备关闭,防止倒流。管中型防倒灌器设备是城市排水排洪系统和截污管网广泛采用的排污止回阀。管中型防倒灌器设备为一体式结构,30%橡胶材质,不锈钢70%不锈钢30材质。内置锦纶帘布胶层,没有任何机械配件。

管中型防倒灌器指的是一种可以直接安装在管道内部实现防倒灌与行洪需求的设备。管中型防倒灌器外壳为不锈钢304或316材质,阀芯为特殊混合硅胶,具有对各种化学品和温度变化的高耐腐蚀,避免了腐蚀问题。同时,一体化结构不存在任何机械零部件被腐蚀或功能失效的问题,大大节约了安装维护时间和运行成本。

管中型无动力防倒灌器是一种安装在雨水排放口的一种设备。

城市黑臭水体问题突出,民众对“洁净河流”的诉求和渴望强烈,部门感受到限期达标的巨大政策压力。然而,普通的截污技术存在根本性缺失,各种治理技术既各有欠缺又缺乏筛选和效果评估方法,难决策、难考

核,项目难推进,效果难保障。实施雨污分流,一方面可以让雨水全部收集,还河湖清洁再现蓝天碧水,有效减少内涝,节约利用水资源;另一方面,提高污水收集率,充分发挥已建管网及污水厂的作用,改善城市水环境,打造环境生态和谐发展的宜居城市。是一个非常环保的截污装备。

安装方法及尺寸:

由橡胶内胆+不锈钢法兰,阀体及内胆一体制作而成,并带有衬垫金属法兰,可以与金属法兰自然连接,直接安装于排口管道内部不影响外观,管道及围堰上。安装连接时,法兰与连接法兰尺寸相对应,联接紧固后密封,还要注意不能碰坏橡胶排污止回阀的法兰唇边。

浮筒自控截污装置是自动雨水自控截污装置,应用雨水弃流排污环节,主要用于排出降雨前期污水严重的雨水,同时对收集的雨水进行初步的过滤。用于对屋面、地面、道路等汇总之后的雨水弃流的收集与初步过滤。排污利用雨水重力自动运行,雨水和污水自动分开,雨水不会损失。当雨水井内水位上升,自控防倒灌截污装置内置闸板在浮筒的带动下关闭截污管口,防止大量雨水进入污水管。内置防倒灌机构为单向止回,当污水井内水位上升,防倒灌机构将自行关闭截污管口,防止污水进入雨水管。正常情况下,自控防倒灌截污装置内置闸板开启,合流管内污水通过装置进入污水管。