

材料硬度检测办理

产品名称	材料硬度检测办理
公司名称	深圳讯科标准技术服务有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	品牌:讯科检测 所在地:深圳 供货总量:999
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	13684910979 13684910979

产品详情

材料硬度检测

硬度检测报告范围

滑石、石膏、方解石、萤石、磷灰石、正长石、石英、黄玉、刚玉、金刚石、铸铁、有色金属、低合金结构钢等

硬度检测报告项目

划痕硬度，压入硬度(布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和显微硬度等)，回跳硬度等;

硬度检测方法：静压法(如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等)、划痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及显微硬度、高温硬度等

硬度检测种类

1. HRA:(洛氏A)用于量测热处理硬质钢材、氮化物、渗碳冶炼物、轴承钢、工具钢及其它软硬材质的硬度测试。
2. HK:(Knoop 努氏)用于量测较软材质的钢及非铁材料之硬度。
3. HRC:(Rockwell C洛氏)用于量测热处理钢材、氮化物、渗碳冶炼物、轴承钢、工具钢等。
4. HRB:(Rockwell B洛氏)用于量测较软材质的钢及非铁材料之硬度。
5. HR30T:(Rockwell 30T洛氏) 用于量测较软材质的钢及非铁材料之硬度。

6. HB5:(Brinell 布氏5)用于量测铝、软质铝合金、铸铁、铜、黄铜等。
7. HB30:(Brinell 布氏30)用于热处理钢、退火深冷处理钢材、冲拉材料钢、深冲钢带料等。
8. HV:(Vickers维氏)适用于量测各类材料。
9. R:(Tensile module拉伸模数 N/mm²)用于热处理钢、退火深冷处理钢材、冲拉材料钢、深冲钢带料等。
10. HR15N:(Rockwell 洛氏HR15N)用于量测热处理硬质钢材、氮化物、渗碳冶炼物、轴承钢、工具钢等。

硬度检测报告标准

GB/T 2654-2008焊接接头硬度试验方法

GB/T 3398.2-2008塑料 硬度测定 第2部分：洛氏硬度

GB/T 7962.18-2010无色光学玻璃测试方法 第18部分：克氏硬度

GB/T 10807-2006软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)

GB/T 13313-2008轧辊肖氏、里氏硬度试验方法

GB/T 23119-2017家用和类似用途电器 性能测试用水

GB/T 23651-2009硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度测试 介绍与指南

GB/T 25898-2010仪器化纳米压入试验方法 薄膜的压入硬度和弹性模量

GB/T 16534-2009精细陶瓷室温硬度试验方法

GB/T 17394.1-2014金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法