

咸宁市政箱涵清淤清理公司 污水清运

产品名称	咸宁市政箱涵清淤清理公司 污水清运
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	.00/件
规格参数	预约方式:电话预约 人员:专业施工队 优势:快速到达现场
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

产品详情

在箱涵清淤的处理中，箱涵中有大量的污泥，接下来的盛久通清淤工作人员为大家详细讲解下市政箱涵清淤的工作过程。1、污水管道清理清淤工首先将检查井内的污水排到底泥，然后对需要清淤的管道进行分段，然后选择管道的直径和长度分布，两个直径相同的污水检查井之间有一段。2、用高压水清洗疏通车把段的两个污水检查井冲洗入井，疏浚工人相互配合。机械设备不断搅拌污泥，直到污泥稀释成水。3、使用清洁和抽吸车运输污泥。针对管道内剩余的少量污泥，用高压水射流将底部泥浆冲入井室，再稀释，然后抽完。4、设置封堵口，从上至下封堵工作段。只剩下这段管道的进水口和出水口。5、用高压清洗车清洗疏通管道，将高压清洗车软管伸入上游污水检查井底部，将水嘴对准管道向管道水流方向喷水，污水管下游的污水检查井将继续吸走室内污泥。

6、使大气环境中的氧气进入排水管或使用鼓风机完成通风，准确测量井室内的氧气含量，施工人员入井时必须系好安全带。

咸宁市政箱涵清淤清理公司 污水清运作业中，高压清洗车是会经常用到，接下来管道清淤的工作人员为大家详细讲解下高压清洗车注意事项对水源要求。1.对水源要求。当高压清洗车利用河沟、池塘作为水源时，注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物，吸水管端部一般设有过滤装置，吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅，需要事先将吸水处挖深一些，以保证不含有杂物及不进空气。2.加引水。离心式水泵每次吸水前，须向水泵内加入一定量的引水，加完后须关闭加水口。自吸式水泵一次使用时，需要加引水，以后则不必再加引水。3.进水管。吸水时进水管系统须保持一定的真空度,才能将水吸入箱内。进水管系统务必要密封可靠，软管不能破损，硬管不能有裂纹，否则将产生漏气现象，也就造成吸不上水的情况。4.停车挂档。高压清洗车无论是在吸水前，还是在作业前，取力装置挂档都须在停车时进行。5.冬季放水。冬季来临前，应将水泵和水管内的水放空，以防冻裂。我国北方一般严冬不再施工，故在施工结束后，就立即将水泵及水管内的水排空，以防后患。

6.定期排污。高压清洗车贮水箱设有排污管，该管的进口为水箱的至低点。经过一段时间的使用，应定期打开排污管开关，将罐内积存的杂物排除，直到水变清为止。