

步入式湿热温变恒温恒湿测试箱高低温恒温老化室订制厂家

产品名称	步入式湿热温变恒温恒湿测试箱高低温恒温老化室订制厂家
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	80013.00/件
规格参数	品牌:德祥仪器 型号:DR-H201 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（注册地址）
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

步入式湿热温变恒温恒湿测试箱高低温恒温老化室订制厂家使用说明

- 1、步入固定式恒温恒湿室或者说用途：。
- 2、步入机械式恒温恒湿室适用定于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各式各样电子元气余件如在高低温或者湿热环境下能、检验该类各家性能项指标。
- 3、步入固定式恒温恒湿室特性：。
- 4、内容积可任意放大、缩小，随使用者环境需求因此设。
- 5、结构设计库板，拆装方便，结构简单。
- 6、宽敞明亮然其大视窗配高亮度户外防爆，让使用者可即时观察测试露天或者说状况。
- 7、采用对于臭氧系数做为奇数的的绿色环保(HFC)制冷剂R404、R23。
- 8、采用天花板吹出型式，减少试验室内外或者说风速对个人试样在我看来影响，与此同时能做到低风速高均匀度和要求。

步入式湿热温变恒温恒湿测试箱高低温恒温老化室订制厂家技术指标

- 1、温度范围：-60 ~ 150
- 2、湿度范围：20 ~ 98%RH (温度在25 ~ 80 时)
- 3、温度均匀度：±2 (空载时)
- 4、湿度均匀度：+2、-3%RH
- 5、温度波动度：±0.5 (空载时)
- 6、湿度波动度：±2%
- 7、温度偏差：±2
- 8、湿度偏差：±2%
- 9、降温速率：0.7 ~ 1.0 /min
- 10、升温速度：1.0 ~ 3.0 /min
- 11、时间设定范围：1 ~ 9999H