

环氧煤沥青漆 性能稳定，经久耐用

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 环氧煤沥青漆 性能稳定，经久耐用 |
| 公司名称 | 长沙惠晨防水材料有限公司 |
| 价格 | 10.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:惠晨 储存要求:阴凉干燥处 发货地:山东 |
| 公司地址 | 湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址） |
| 联系电话 | 18853354145 |

产品详情

环氧煤沥青漆膜具有的防锈性和耐化学介质腐蚀性、物理机械性能，附着力强，漆膜坚韧、耐磨、耐水、耐海水、耐盐雾性能，在埋地管道外壁的防腐施工中经缠绕了玻璃布固化后形成玻璃钢结构的涂衬层，具有电绝缘性、抗水渗透性、抗微生物、抗杂散电流、耐热、耐温差骤变等性能通过防腐性能优异的氯磺化聚乙烯橡胶对传统的环氧煤沥青的改性，使之固化后形成介于环氧树脂链和橡胶链之间的互穿网状防腐涂层，具有吸水率低，耐水性好，耐微生物侵蚀能力强，抗渗透能力高。我公司已通ISO9001质量管理体系认证证书 / ISO14001环境管理体系认证证书 / GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书。土木工程协会结构委员会水工业分会首推产品!

环氧煤沥青漆产品特点:

- 1、耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。
- 2、在腐蚀介质中使用寿命长。
- 3、机械力学性能优良,富有弹性。
- 4、无毒、无害、无污染。
- 5、干湿基面均可施工,机械喷涂和人工涂刷。
- 6、粘结强度高。

施工方法;

- 1、开桶搅拌：打开桶后将涂料搅拌至桶底无沉积物即可涂覆。
- 2、表面处理要求：涂装金属表面时。表面干燥、无油污、灰尘等，并在4小时内涂装。
- 3、配比：甲：乙=3：1（重量比）。
- 4、理论涂布率：干膜厚度80~100微米条件下，0.25~0.3公斤/平方米。
- 5、稀释剂用量：若涂料稠，可添加稀释剂，用量为3~10。
- 6、后一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用。如果环境温度 低于10 时。
- 7、涂装方法：喷涂，刷涂、辊涂均可。

配制方法

将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物，在搅拌状态下按漆:固化剂为10:1(重量比)加入专用固化剂并搅拌均匀，配制好的涂料放置10~15分钟后使用。