

吸塑盒超声波清洗机

产品名称	吸塑盒超声波清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

吸塑盒超声波清洗机由深圳市超声波自动化设备有限公司供应，性能卓越，价格具有竞争力，采用国际先进本多换能器，优质发生器，具有安全可靠经济的特点，科圣达公司承诺为吸塑盒超声波清洗机提供一年免费保养，终身维护.完善的售后服务，博得广大客户的青睐。

吸塑盒超声波清洗机特征：

- 1.适合无尘室清洗作业
- 2.采用过滤循环系统
- 3.数字显示温度控制指示器
- 4.故障报警诊断功能
- 5.吸塑盒超声波清洗机全自动控制、10英寸彩色触摸屏控制面板
- 6.所有槽体、喷淋管道全部SUS304材质
- 7.加强型不锈钢网带输送（不伤产品）
- 8.产品通过性好，风刀高度可以设计为自动调节
- 9.吸塑盒超声波清洗机大小托盘可以共用，托盘水平摆放清洗

10. 输送速度2米/分钟（±30%可调节）

11.网带宽度：400mm，600mm，800mm，1000mm，1200mm可选

无需压缩空气，避免二次污染

13.自动清洗，干燥，避免人工清洗不彻底，返工现象

14.产品完全干燥无水痕

15.可以根据客户要求出入口采用机械手自动上下料

吸塑盒超声波清洗机规格与参数：

1. 尺寸：约10880(L) × 1800 (W) × 2300 (H)（外形尺寸可以根据实际场地要求调整）

2.供电：380V 50HZ 三相五线

3. 总功率：约 60-120KW

4. 重量：约3-6吨

5. 纯水用量：约5L/分钟

吸塑盒超声波清洗机功能描述：

高压喷淋区：共2道高压纯水冲洗（1-3道喷淋可以量身设计）；

风切区：采用高压鼓风机，配合***率风刀，共4-6组上下风刀强力切水；

干燥区：热风循环干燥箱采用50mm厚度的保温绝热材料制成，由风机吹热风并经***空气过滤网过滤后形成内部空气从底部至上部再回至底部的循环热风，使工件快速完全干燥；

12.无需压缩空气，避免二次污染