

全自动线材在线清洗机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 全自动线材在线清洗机 |
| 公司名称 | 深圳市通利达自动化设备有限公司 |
| 价格 | 30000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7 |
| 联系电话 | 0755-27524017 15817282530 |

产品详情

全自动线材在线清洗机是一种连续走线、高效率的超声波清洗机，是根据贵重金属丝的实际生产需要而设计的，利用先进的高密度聚能超声清洗技术，利用超声波“空化”时产生的巨大能量，对贵重金属丝进行全方位的彻底清洗。从而解决了整盘丝不易清洗以及类似设备精洗部分起泡沫的难题，线材在线清洗机设计合理、操作方便、工作可靠、洗净率高。现已在多家硬质合金厂投入使用，深受用户的好评。主要用于钽丝、钨丝、银丝、铜丝、铝丝、钢丝、铁丝等，以及各种材质的漆包线涂漆前的清洗处理。

全自动线材在线清洗机技术参数：

超声功率：1.5KW（粗洗用清洗剂）

超声功率：1KW（精洗用清水）

超声频率：16~28KHz

加热功率：2KW

走丝速度：3~10米/分

走丝数量：1~5根

全自动线材在线清洗机使用范围：管、带、条、线等工件在线清洗

全自动线材在线清洗机功能特点：

适用中小批量生产；

全自动线材在线清洗机适用于钢，铜，铝等材质的线性材料在线清洗。

清洗速度快，有效的去除表面的杂质（如铝屑，铜屑），油污等，可以做到输出速度同步，清洗后的产品吹干后可直接卷成线卷。

全自动线材在线清洗机清洗的线径可根据客户要求调整，线速度可根据漆包机的速度匹配。

本公司有成熟的工艺以及用户信息反馈，对线材领域的清洗有很好的实际经验。

清洗效率高，清洗和烘干两不误，一次性到位，节约能源；

具备产能等智能化计数功能，颇具人性化设计；

全自动带材在线清洗机采用超声波清洗+喷淋清洗高效率的清洗组合，清洗效率更高，效果更好；

机械手操作、PLC控制，减轻员工劳动强度，减少人力资源，提高竞争优势；

可有效去除微米单位的粒子，让你免除清洗不干净的后顾之忧；

实施“交钥匙工程”，真正让你“买得放心、用得放心”；

全自动带材在线清洗机操作方便，运转稳定，性能达到设计要求。该生产线目前已能出色地完成现有各种材料的清洗工作。

工艺参数要求清洗速度:0~10m/min

除油,表面干燥,收卷整齐,具刷洗、超声清洗功能。

全自动带材在线清洗机设计方案

分体结构设计，主要由超声波发生系统、超声波换能系统、温度控制系统、动力传动系统、风刀切水系统、热风循环烘干系统、控制系统等组成（循环过滤除油系统可选配）。

设备全不锈钢结构设计，外形美观、防腐、经久耐用。

全自动带材在线清洗机采用超声振板投入式，维护保养更方便。

全不锈钢结构，设计美观

强劲的超声波系统，保证线材的清洗效果

设有循环过滤系统，节约药剂使用成本

进出口设有导向轮，保证工件行走顺畅

全自动带材在线清洗机售后服务：设备保修期1年，提供终身维护。

清洗效果好，清洁度高且全部工件清洁度一致；

清洗速度快，提高生产效率，不须人手接触清洗液，安全可靠；

对深孔、细缝和工件隐蔽处亦可清洗干净；

全自动带材在线清洗机对工件表面无损伤，节省溶剂、热能、工作场地和人工等。

水电分体设计，操作安全可靠；

驱动模块IGBT采用三菱公司新技术；

采用品牌高Q值输出换能器，超声强劲。

全自动带材在线清洗机采用特殊滚轮，不损伤线材表面；特殊粘接工艺，支持高强度作业；

超声波振板采用优质不锈钢板，寿命长久；

自动温控或手动控制；

全自动带材在线清洗机超声波功率：1000w-100kw,频率：17-60khz,加热功率：3000w-12kw；

具体尺寸可根据用户实际情况定做；

适合：金属线、不锈钢焊丝、各类钢丝绳、锯条等的清洗线材在线清洗机维护承诺：

在终验收后正式交付需方使用。

1. 无偿提供一年的技术服务及支持。

2. 全自动线材在线清洗机无偿提供一年使用之备品备件及易损件（具体清单双方协商）。

3. 无偿赔偿非人为因素损坏的部件。

4. 全自动线材在线清洗机在一年保修期满后，会继续提供技术服务，并优惠供应机器易损耗零件。（易损件包括保险丝，滤芯等）。

5. 保修期内需方在出现设备不可修复的故障时，供方在接到通知后24小时内紧急赶至现场进行服务！无论保修期内外，一般故障20小时内反馈服务。