

荆门市政箱涵清淤清理公司专门清淤设备

产品名称	荆门市政箱涵清淤清理公司专门清淤设备
公司名称	武汉市盛久通管道疏通清洗有限公司
价格	.00/件
规格参数	预约方式:电话预约 人员:专业施工队 优势:快速到达现场
公司地址	武昌区临江大道98号武汉积玉桥万达广场（二期）11栋15层8室（注册地址）
联系电话	136-28657110 13628657110

产品详情

公司采用各种先进的清淤设备从事箱渠清理、明暗渠清理、箱涵清淤、污泥涵汇清理、河涌清淤、河道清理及明暗管渠清淤工程，多年来积累了丰富的清理施工经验，技术，同时，也是市政部门指定河涌清淤合作企业，价格合理，施工透明，可以。公司配有专员免费看现场，给方案，造预算、真正为客户省时、省钱、省心。长期承接箱渠清淤、涵洞清淤、排污渠清淤、河涌清淤、河涌淤泥清理，河道清淤、河道清洁、河涌污泥清理、河道垃圾清理、河道清疏、河涌整治等项目。公司拥有的清淤技术团队，先进的河涌清淤设备，服务于珠江三角洲，清理河道淤泥，按照客户的清淤要求和质量标准高效施工。清淤十几年施工经验，。

荆门市政箱涵清淤,荆门箱涵清理公司服务团队，设备齐全，价格合理，服务有保障！
欢迎新老客户来电咨询洽谈！

涵洞基坑采用人工配合挖掘机开挖、人工修整的开挖方法，弃土、弃渣运输采用人工清理挑运、挖掘机挖土、自卸式汽车运输相结合方式；同时做好基坑边坡稳定措施；模板采用钢组合模板，混凝土运输车运至现场，泵送或吊车吊送混凝土入模，分层浇筑成型。

一、施工工艺流程

施工放样 开挖基坑 基底处理 混凝土基础施工 涵台施工 侧墙及顶板施工 洞口砌筑 台背填土。

二、箱涵基础施工

1、基坑开挖

由测量组放样，确定涵洞的平面位置和地面高程，根据地质情况按照合适的坡率放坡并按每侧加宽50cm作为施工作业面，撒石灰线确定开挖轮廓。采用机械开挖，人工配合成型。挖掘机开挖至距基底高程10-20cm，人工修整基底应确保不扰动基底地质土层，对挖出的土方及时转运至指定地点。

(1) 基坑开挖前要做好以下工作

- 1) 测定基坑中心线、方向和高程；
- 2) 按地质、水文资料环保要求，结合现场情况，制定施工方案，确定开挖范围、开挖坡度、支护方案、弃土位置和防、排水等措施。
- 3) 在基坑顶部2m外设置1.2m高的防护栏，防护栏距地面0.18m处设置挡脚板，防护栏每2m一个立柱，每60cm设置水平杆，防护栏上满挂密目式安全网。
- 4) 设置警示标志、警告标志、夜间警示灯（红色）。

(2) 基坑放坡开挖

- 1) 基坑的放坡开挖深度在5m以内，施工期较短、基坑底在地下水位以上，土的湿度接近佳含水量、土层构造均匀时，基坑坑壁坡度可采用以下表数值：