

德耐热电炉子

产品名称	德耐热电炉子
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

我们将烘炉温度达到1300 的程序段设定到烘炉程序仪表，新炉升温速率何电阻丝炉膛一样要求要慢，平稳，硅碳棒有个热变型的过程，刚开始不要急冷急热，平均烘炉的速率放到3-5度每分钟特别是特别硼钢，新结构材料，新式热处置工艺 应用范围 如果电炉的炉门没有关好控制器也不能工作，控制器故障的检修方法可参阅控制器说明书液压站有两路压力输出，一是驱动炉盖上下运动，二是驱动热压油缸运动一般情况下，将若干个流道按并联或串联的费那个是连接起来，以形成冷、热介质通道的不同组合。流程组合形式应根据换热和流体阻力计算，在满足工艺条件要求下确定。尽量使冷、热水流道内的对流换热系数相等或接近，从而得到佳的传热效果。因为在传热表面两侧对流换热系数相等或接近时传热系数获得较大值。虽然板式换热器各板间流速不等，但在换热和流体阻力计算时，仍以平均流速进行计算。由于U形单流程的接管都固定在压紧板上，拆装方便。