

# 长沙 环氧煤沥青漆 耐水性好 耐磨性能优

产品名称	长沙 环氧煤沥青漆 耐水性好 耐磨性能优
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:长沙惠晨 型号:III 功能:防腐 防水
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

环氧煤沥青漆主要用于混凝土结构的防护。满足国家标准GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求。对环境没有污染。在混凝土表面干湿面上都可施工,施工后的涂层有高弹性,能抵抗混凝土细微裂纹造成的渗漏腐蚀!大部分环氧防腐涂料是溶剂型涂料,而且成膜后涂料是刚性的,这些涂料固化后没有韧性,耐冲击性差,没有抗裂性;如果用于混凝土防腐,要求基层含水率很低方可施工,而且具有很大毒性,施工时污染环境,对施工人员伤害也比较大。适用于性或部分浸于水下的钢结构、化工厂、污水处理池、炼油厂的埋地管道和钢质贮罐;埋设水泥结构、煤气柜内壁、底板、汽车底盘、水泥制品、煤矿矿井支架、矿山井下设施和海洋码头设施、木制品、水下结构、码头钢栏、供热管道、供水管道、供气管道、冷却水、石油管道等。

### 主要特点

- 1、环氧煤沥青漆防腐层。通过防腐性能优异的氯磺化聚乙烯橡胶对传统的环氧煤沥青的改性,使之固化后形成介于环氧树脂链和橡胶链之间的互穿网状防腐涂层,具有吸水率低,耐水性好,耐微生物侵蚀能力强,抗渗透能力高。
- 2、防腐综合性能优。由于采用了防腐性能优异的橡胶改性,使涂层的物理机械性能、电绝缘性能、耐磨性能、耐杂散电流性能、耐热、耐温性能等更佳。
- 3、一次成膜厚。溶剂含量低,一次成膜厚,施工道数少,施工方法与传统的环氧煤沥青涂料相同。

### 表面处理要求

钢铁结构,基材处理要求达到除锈标准Sa2.5级,或采用手工除锈;也可采用化学除锈,要求达到无油、

无锈、无异物，干燥清洁，除锈后的钢铁基体表面须在4小时内涂装底漆。

## 施工注意点

钢铁表面的焊缝须达到表面无棱角、光滑、无焊瘤、无毛刺。

进行厚涂施工时，以不流淌为宜，配制时一般不必加入稀释剂，但若环境温度过低，粘度较大时，可添加稀释剂1%~5%，同时适当增加固化剂；

施工时，须注意天气和温度的变化，雨、雾、雪天或相对湿度大于80%时，不宜施工；

玻璃布的厚度好为0.1mm或0.12mm，经纬度密度为 $12 \times 10$ 根/cm<sup>2</sup>或 $12 \times 12$ 根/cm<sup>2</sup>规格的脱脂无碱或中碱玻璃布，受潮的玻璃布应烘干后才能使用；

补口方法：补口防腐层与管体防腐层的搭接不少于100mm，搭接处的表面处理需达到St3，擦净、无污物；