

# 德耐热陶瓷热处理炉箱式电阻炉

产品名称	德耐热陶瓷热处理炉箱式电阻炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

使之与硅碳棒接触优良炉温没有得超越\*\*\*任务温度1350 2.

控制器和电炉中间连接的电源线，熔断器和开关的负载容量需要稍微比电炉的额定功率大一点。

由于管式炉结构独特，管式炉是重要的关键部件请勿将高温管式炉放置在易燃表面上 ANS1 / ASMEB73.1 M化工用卧式端吸离心泵技术规范数据表中的其他标准与规范也可成为本规定的一部分。卖方必须使其设计、制造、检验和试验等符合的标准、规范以及有关法规的要求。当买方的数据表 / 工程规定与的标准、规范或法规的要求相矛盾时，卖方应及时通知买方。当卖方不能接受买方数据表或工程规定的某些条款时，应将偏离内容和修正意见及时通知买方并征得买方书面同意。文件的优先顺序文件的优先顺序为：订货单或询价单；数据表；本工程技术规定；订货单或数据表中提到的标准与规范。设计一般要求泵及其辅助设备应能适合露装及操作。泵应具有稳定状特性曲线，在曲线上应标出泵的容许工作范围，泵的正常工作地点应不超过佳效率点，并应尽量远离小流量点。卖方应保证泵的性能，包括效率、流量、扬程、功率消耗及必需汽蚀余量等均应达到规定的要求。可用汽蚀余量NPSHa应至少比必需汽蚀余量NPSHr大.5m，且不考虑对烃类液体的修正系数。所有部件应有在相似操作条件下使用的成功经验，未经买方同意，不得使用样机或试制产品。