

# 天然气阀门密封脂972-J沃泰斯原装进口

产品名称	天然气阀门密封脂972-J沃泰斯原装进口
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1350.00/盒
规格参数	阀门润滑脂:16 阀门清洗液:4 阀门密封脂:16
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

## 产品详情

齿轮泵、离心泵、螺杆泵、往复泵、活塞泵、液压柱塞泵、泥浆泵、气动隔膜泵、轴流管道泵、自吸泵、旋涡泵、水环式真空泵、罗茨真空泵、旋片式真空泵、气气增压泵、气液增压泵、蒸汽喷射泵工作原理：优点：结构简单紧凑、体积小、重量轻、工艺性好、价格便宜、自吸力强、对油液污染不敏感、转速范围大、能耐冲击性负载、维护方便、工作可靠。

## 2、离心泵

动压头转变为静压头。

**节能：**泵有金门阀门密封脂972-J沃泰斯原装进口的水力形线，工作效率高。

**安装、维修方便：**立式管道式结构，泵的进出口能象阀门一样安装在管道的任何位置及任何方向，安装维修极为方便。

**运行平稳，安全可靠：**电机轴和水泵轴为同轴直联、同心度高，运行平稳，安全可靠。

不锈钢轴套：轴的机封位置是相对易被锈蚀之处，直联式泵轴一旦被锈蚀，易造成机械密封失效。采用镶配不锈钢轴套，避免锈蚀发生，提高了轴寿命，降低了运行维护成本。

轴承：泵所配电机中下轴伸端轴承采用封闭式轴承，正常使用时，免电机轴承的维护保养。

金门阀门密封脂972-J沃泰斯原装进口

机封：机械密封基件一般选用橡胶波纹管结构，将传统机械密封中轴上密封由O形圈的线密封改为橡胶件的两道面密封，在清水介质时提高了密封效果。

工作原理：多级离心泵与单级泵相比，其区别在于多级泵有两个以上的叶轮，能分段地多级次地吸水和压水，从而将水扬到很高的位置，扬程可根据需要而增减水泵叶轮的级数。

金门阀门密封脂972-J沃泰斯原装进口由于其本身的特殊性，与单级离心泵相比，多级离心泵在设计、使用和维护维修等方面，有着不同、更高的技术要求。

金门阀门密封脂972-J沃泰斯原装进口工作原理：双螺杆泵与齿轮泵十分相似，一个螺杆转动，带动另一个螺杆，液体被拦截在啮合室内，沿杆轴方向推进，然后被挤向排出。金门阀门密封脂972-J沃泰斯原装进口