

# 9路光端机AC-F96R(T)-D

产品名称	9路光端机AC-F96R(T)-D
公司名称	厦门华铨安防
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市思明区嘉禾路297号宝龙中心1号楼22A
联系电话	0592-5064166 18950151296

## 产品详情

### 产品摘要

本系列产品的优化设计保证了在各种恶劣环境下的高可靠性运行。即插即用的设计使得安装更加方便，无需任何光或电的调节。各种状态指示灯提供了快速的系统诊断功能。

全部表面封贴器件,独立机盒;支持热插拔,采用开关电源 可选择FC,ST或SC光接口;  
无电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)以及共地回路;  
采用非压缩数字视频编码方式,8BIT和10BIT量化等级可选;  
丰富的信号接口:如视频、数据、开关量等可灵活的配置;  
完善的信号指示:有光、视频、数据、开关量、电源等的指示;  
优秀的数据防雷方案,确保放心使用  
采用1310nm和1550nm系列波长,其典型最大光学允许链损为30dB

### 技术参数

参数/型号		AC-F14R(T)
光学参数	图像传感器:	SC/FC/ST可选
	信号系统:	收发单芯
	有效像素:	1310/1550nm

	水平清晰度:	25公里 40公里 60公里
视频参数	白平衡:	9BNC
	增益控制	PAL/NTSC/SECAM等自动
	隐私遮蔽:	1vp-v
	日夜模式:	75
	背光补偿:	70db
反向数据接口参数	速度:	0-400kbs自适应
	误码率:	<10-9
	连接器:	工业标准接线电子
	电源:	DC12V/3A,工耗<5W(单站)
固件	尺寸	175(L)X150(W)X42(H)m
	外壳材料:	冷制钢板
	外壳颜色:	黑色
	最大重量:	1.5kg
	工作温度:	-40 +85
	存储温度:	-40 +85
	相对温度:	0-90 (非冷凝)

