

基桩动测仪

产品名称	基桩动测仪
公司名称	苏州华瑞科技仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市阊邱坊24号
联系电话	0512-67708185

产品详情

低应变(瞬态)测桩

高集成度、高可靠性、低噪音

windows操作系统，全触摸操作，

全汉化菜单，即现缺陷位置，完整性判断一目了然

U盘直接转存，数据保存快捷安全

模拟量自动均衡，消除信号漂移

可同时配接加速度计及速度检波器

自动实现连续采集、叠加、平衡调节功能

多时基功能，同时保证时域、频域分析精度

交直两用，直流供电可工作6小时以上

主控程序网上升级

项目特点

操作系统 WINCE5.0 操作系统。ARM920T内核。

系统时钟 标称工作频率400MHz（内部）。外部总线频率100/133MHz。

显示方式 24位标准真彩色，640X480分辨率，5.6寸 TFT标准液晶屏。

输入接口 标准触摸屏输入 和 自定义键盘输入。

存储方式 2G的SD卡和电子盘共同。可存储文件数25万。

转存方式 外部接口通过USB转存。支持U盘热插拔。

采样长度 1K。

触发方式 通道触发、外触发、稳态触发。

采样间隔 稳态：8~32768us，通道：12~32768us，连续可调。

采样分辨率 16位AD。

放大倍数 4倍

内置电池 12V/2Ah充电锂电池 可连续工作时间大于6小时。

外置电源 DC-15V4A 充电器

工作温度 -10~50

体积重量 230 × 170 × 70(mm)，1.1Kg

1 RS-1616W(L) 主机 1 台 内置锂电

2 电源适配器 1 只

3 电源线 1 根 接220V交流电源

4 U盘 1 片 分析软件，数据备份

5 操作说明 1 本

6 触摸笔 1 只

7 恒流源加速度计 1只 Ks通用

8 高阻尼速度计 1只 Ks通用

9 仪器背带 2根

10 30米信号线 1卷 Ks通用

11 尼龙锤 1把

12 铝合金机箱 1 只