

Victron逆变器充电器 PMP242120000 24/1200/25-16 MultiPlus 24V

产品名称	Victron逆变器充电器 PMP242120000 24/1200/25-16 MultiPlus 24V
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Victron 型号:PMP242120000 功率:24V1200VA
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

MultiPlus逆变器/充电器500VA-1200VA

12/24/48V

12V

24V

48V

MultiPlus 12/500/20

MultiPlus 24/500/10

MultiPlus 48/500/6

MultiPlus 12/800/35

MultiPlus 24/800/16

MultiPlus 48/800/9

MultiPlus 12/1200/50

MultiPlus 24/1200/25

动力控制/动力辅助系统否是

三相并联运行否是

转换开关16A

使转化

输入电压范围9.5 – 17V 19 – 33V 38 – 66V

输出电压：230VAC \pm 2% 频率：50Hz \pm 0.1% (1)

25 ° C时的连续输出功率 (3) 500VA 800VA 1200VA

25 ° C时的连续输出功率430W 700W 1000W

40 ° C时的连续输出功率400W 650W 900W

65 ° C时的连续输出功率300W 400W 600W

峰值功率900W 1600W 2400W

大效率90/91/92%92/93/94%93/94/95%

零负载功率6/6/7W 7/7/8 W 10/9/10W

搜索模式下的零负载功率2/2/3W 2/2/3W 3/3/3W

充电器

交流输入电压范围：187-265 VAC输入频率：45 – 65 Hz

充电电压“吸收” 14.4/28.8/57.6V

充电电压“浮动” 13.8/27.6/55.2V

存储模式13.2/26.4/52.8V

充电电流室内电池（4） 20/10/6A 35/16/9A 50/25/13A

启动机蓄电池1A充电电流（12V和24V型号）

蓄电池温度传感器是

总则

可编程继电器（5）

保护（2） a – g

通用特性工作温度范围：-40至+65 ° C（风扇辅助冷却）

湿度（非冷凝）：大95%

圈地

通用特性材料和颜色：钢/ABS（蓝色RAL 5012）防护等级：IP 21

电池连接16/10/10 mm25/16/10 mm35/25/10 mm

230V AC连接G-ST18i连接器

重量4.4 kg 6.4 kg 8.2 kg

尺寸 (x宽x深) 311 x 182 x 100 mm 360 x 240 x 100 mm 406 x 250 x 100 mm

标准

安全EN-IEC 60335-1、EN-IEC 603352-29、EN 62109-1

发射/抗扰度EN 55014-1、EN 55014-2、EN-IEC 61000-3-2、EN-IEC61000-3-3

IEC 61000-6-1、IEC 61000-6-2和IEC 61000-6-3

道路车辆ECE R10-4

1) 可调整至60Hz和240V

2) 保护

a、输出短路

b、过载

c、蓄电池电压过

d、蓄电池电压过低

e、温度过

f、逆变器输出230VAC

g、输入电压纹波过

输出电压：230VAC \pm 2%

频率：50Hz \pm 0,1%

续 25 ° C 时的输出功率：1000W

续 40 ° C 时的输出功率：900W

续 65 ° C 时的输出功率：600W

峰值功率：2400W

大效率：94%

零负载功率：9W

搜索模式零负载功率：3W

????

交流输入：

输入电压范围：187-265 VAC

输入频率：45 – 65 赫兹

充电电压“吸收”：28.8V

充电电压“浮动”：27.6V

存储模式：26.4V

充电电流家用电池：225A

启动电池充电电流：y 1A

电池温度传感器：有