

金库门 文物库房门 执行标准：GB37481-2019金库门通用技术要求

金库门结构图 防钻隔热层由外至里共分四层

产品名称	金库门 文物库房门 执行标准：GB37481-2019金库门通用技术要求 金库门结构图 防钻隔热层由外至里共分四层
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	19500.00/个
规格参数	品牌:深圳艾米安防 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

金库门(文物库房门)

执行标准：GB37481-2019金库门通用技术要求

结构图

防钻隔热层由外至里共分四层：

- (1) 防钻钢板，厚度为12mm，经整体淬火处理，设置于锁具等重要部位，任何钻头无法钻透。
- (2) 防钻加强钢丝网，直径为1mm。
- (3) 钢板网，厚度为3mm。
- (4) 混凝土层，厚度为60mm，标号C50。

金库门具有防水功能。门框镶有进口橡胶防水胶边，并配备强力压紧装置，防止水进入库内。在5m水深状态下保持24H，渗水量不大于0.05立方米；门框下设有自动升降踏板，保护防水胶边及让小车方便出入；手轮部分设有一先进机构，使门体强力挤压防水胶边，产生防水功能。

金库门采用 45mm*1800mm不锈钢板整幅板门，有效伸出长度36mm，铰链侧为固定拴槽。备用门采用 30实心不锈钢栓头，有效伸出长度36mm。内封板：采用厚度为1.2mm不锈钢板，支撑整体板式，可方

便开关，关闭后保护内部各部件，开启后可便于密码锁改码及对主要机械进行维修保养。

金库门（文物库房门）：

执行标准：GB37481-2019金库门通用技术要求

本产品完全根据客户要求订做！碳钢金库门采用碳钢板加工而成，外层采用酸洗、磷化、静电喷塑处理，门体形制一般采用门中门结构。该产品价格较低、安装简便、可重复使用，适合安装在地方偏远的网点金库、商场金库等。该产品防护主板根据防护级别不同分别采用8mm、10mm、12mm工业板，锁具采用美国进口通过UL认证的沙金或洛伽达机械密码锁和时间锁。详细介绍：金库门选用超厚防爆钢板、进口密码锁（可按用户需要选配高、中、低档锁具），及特种填充料等利用先进设备加工而成，足以能抵御、阻止目前&先进而强硬的攻击手段；并配置日闸门和备用小门，能确保库内财产的安全。

金库门拥有美观的不锈钢外表，结构牢固，开启灵活，安全保密，防火、防割、防喷炬、防撞击、防钻。

其主要特点如下：一、一边采用全副实心的活动门栓，它比方形门栓更难破坏，更安全；另一边设有固定栓，当库门关上时，门栓伸出嵌入门框内，固定栓与固定槽互相紧扣，即使库门门轴受到破坏，门身也不会脱离门框，确保安全。

二、配备三把美国S&G、LG公司制造，经过美国“UL”认证的带钥匙机械密码锁，具有四转盘，密码组合为1亿，根据需要还可配备美国制造的时间锁。

配备三把密码锁的金库门，任意开启其中两把锁，门即可开启（三锁二开）。其优点是：

（a）掌管密码的三人中有两人在场，就可以开启金库门，给银行工作带来方便；（b）万一其中一把锁发生故障，开启其余两锁就能开门，不影响银行正常工作。（根据用户要求也可以设计成三把锁同时开启，库门才开启的结构，即三锁二开结构）（c）配备两把密码锁和一把时间锁的金库门，时间锁分别有144、168小时，其特点是：金库门只能在银行规定的时间内开启，其余时间任何人、任何方法都不能开启。三、设有安全重锁装置：当库门受到气割破坏时，重锁装置起作用，将门门锁死，即使库门锁定机构被破坏，库门也不被开启。

四、设有提升机构：方便小推车进出金库，也防治蟑螂和小虫进入库内咬坏钱币。