

# 方青空调设备厂家销售 3C双速排烟风机维修

产品名称	方青空调设备厂家销售 3C双速排烟风机维修
公司名称	山东方青空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄开发区
联系电话	18888220000 18888220000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东方青空调集团有限公司

排烟风机选用主要操控参数为工作温度，风量，全压，效率，噪声，电机功率，转速及轴功率。排烟通风机在介质温度不高于85 的条件下应能长期正常工作。排烟通风机应保证：当输送介质温度在280 时能接连工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能接连正常工作。

在额定转速下，在工作区域内，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规则：轴流式排烟通风机在规则的流量下，所对应的压力值误差为  $\pm 5\%$ 。离心式排烟通风机在规则的流量下，所对应的压力值误差为  $\pm 5\%$ 。

3C双速排烟风机为延长电机寿命，大功率电机应选用发动，3C双速排烟风机的正常运转和维护：3C双速排烟风机在正常运转中，安庆3C双速排烟风机，主要是监督风机的电流，严禁超电流运转。要常常查看风机中轴承是否正常以及有无冲突、磕碰的声音等，随时留意风机各个部位的联接螺栓的松动状况，留意电机和风机发出的不正常声响，发现问题，及时处理。

定期清除风机内部积灰、尘垢等杂物，并防止锈蚀，3C双速排烟风机每运转2500小时（约半年），至少对电机和风机查看一次，如发现轴承光滑脂蜕变有必要及时替换，3C双速排烟风机参数，替换前有必要用将轴承清洗洁净，光滑脂选用锂基光滑脂，加光滑脂量以轴承净室容积三分之二为宜（二极电机中以二分之一为宜）。

小编分享下3C双速排烟风机的减震方法：

3C双速排烟风机的减振方法多采用弹簧减振器，弹簧减振器主要由弹簧、上罩、底座等组成。减振器安装在减振板下时，应保证在预留孔中心位置，3C双速排烟风机多少钱，不得偏移，在地面或基础上应保持置放面平整，使减振器受力均匀。弹簧减振器具有阻力较大、频率较低的特点。

山东方青空调设备有限公司产品有3C双速排烟风机、加压送风机、防火阀系列、正压送风口、离心风机箱、共板法兰风管等产品，期待您与我们的合作！

方青空调设备厂家销售-3C双速排烟风机维修由山东方青空调集团有限公司提供。“排烟风机,混流风机,防火阀,散流器,铝合金风口”选择山东方青空调集团有限公司，公司位于：山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄开发区，多年来，方青空调集团坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。方青空调集团期待成为您的长期合作伙伴！