

美国陶氏 EAA 5980 塑胶胶水 沾合剂

产品名称	美国陶氏 EAA 5980 塑胶胶水 沾合剂
公司名称	上海欧硕塑料有限公司
价格	14.20/吨
规格参数	美国陶氏:5980 形式:汽车部件,通用级,电子 吸水率:注塑级
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	159-02131506 15902131506

产品详情

产地: 中国大陆

生产企业: 美国盛禧奥斯泰隆

产品名称: 5980

PRIMACOR 5980I

Copolymer

陶氏塑料

产品说明 :

Low heat seal temperature, high hot tack

High gloss, excellent clarity

Excellent grease and oil resistance, water hold-out and excellent product resistance for flexible packaging applications

Complies with:

U.S. FDA 21 CFR 177.1310(a)(2)

Consult the regulations for complete details. PRIMACOR 5980I is an ethylene acrylic acid copolymer with excellent adhesion to metallic, cellulosic, glass and other polar substrates. In dispersion form, it can be used effectively as a foil primer or laminating adhesive for polyethylene and metallized substrates. Applications:

Adhesives

Laminations

Foil priming

Heat sealing

Nonwoven binding

Metal/paper coating

Outstanding Properties:

Dispersible in aqueous amines and alkali

"Clean" dispersion requires no salts, surfactants or solvents

Dispersions use existing waterbourne application equipment

High hot tack

Low odor

物性信息：

基本档案级

FDA 21 CFR 177.1310 (a) 2

形式

粒子

加工方法

涂层

物理性能额定值单位制测试方法

0.958

熔流率（熔体流动速率）

125 ° C/2.16 kg 1

14

190 ° C/2.16 kg 2

300

共聚单体含量 3

20.5

硬度 (邵氏 D) 测试方法

50

机械性能 (拉伸强度) 测试方法

33.1

抗张强度 (断裂, 模压成型)

9.65

伸长率 (断裂, 模压成型)

390

热性能 (DSC) 测试方法

42.2

熔融温度 (DSC)

77.2

价格说明