

# 鹰潭船用高压油管 船用高压油管规格 河北中通

产品名称	鹰潭船用高压油管 船用高压油管规格 河北中通
公司名称	河北中通橡塑制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县开发区东区、景开大街南、赵楼村北
联系电话	17717194113 17717194113

## 产品详情

### 液压油管哪家好

高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开采  
适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、和山设备、船施、  
注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部机械化、自  
动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石  
油基（如矿物油、可溶性油、波压油、燃油、润滑油）及水  
基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动用，  
高耐工作压力可达70 - 100MPa。

注：本标准不适合龛床油基和脂基液体。

编织胶管是靠胶浆与内外胶层粘牢，由于同一编织层内钢丝之间的相互接触，在承受动压时会因各自伸缩不一而造成钢丝相互之间的磨擦而影响其耐久性。而缠绕管是由缠绕方向不同的两层形成一个工作层，在两层之间有中间胶，因此同一工作层的两层钢丝之间没有交叉点。所以不会在承受动压时同于钢丝间的交叉弯曲而形成应力集中或摩擦磨损。故耐久性好，能承受高压。

## 黑橡胶管

总之，制造高压油管使用设备多、原料种类多，生产工艺复杂。但近年来以塑料或热塑性弹性体为主要原料的液压油管生产工艺可适当简化，但原料价高，鹰潭船用高压油管，仍以橡胶原料为主。再次在挤出机上包覆上外层胶，然后再包缠铅或布硫化保护层。

通过硫化罐或盐浴硫化。

后拆去硫化保护层，抽出管芯，扣压上管接头，抽样打压检验。

将含管芯内层油管在缠绕机或编织机上缠绕或编织上镀铜钢丝或镀铜钢丝绳，同时在缠绕机或编织机将中层胶薄片同步缠绕在每两层镀铜钢丝或镀铜钢丝绳间，缠绕钢丝起头和结尾处绑扎（有些早期缠绕机需预先将镀铜钢丝进行预应力定型处理）。

高压胶管的主要性能特性有生理惰性、耐紫外线、耐臭氧、耐高低压，耐温（-80至300度）、透明度高、回弹力强，耐压缩不变形、耐油、耐冲压、耐酸碱、耐磨、耐燃、耐电压、导电等性能。液压胶管主要依靠增强层来承受压力

出产各种高压胶管接头与管路系统的联接方法分为：A，B，C，D，J，H，K，F，船用高压油管品牌，WA，船用高压油管快速接头，WB，WC等多种方法的胶管接头总成，规范完全，首要规范图号是KJ系列胶管接头，2层钢丝，3层钢丝，4层钢丝，胶管接头的外径从6~51mm都有。

鹰潭船用高压油管-船用高压油管规格-河北中通(推荐商家)由河北中通橡塑制品有限公司提供。河北中通橡塑制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河北中通——您可信赖的朋友，公司地址：景县开发区东区、景开大街南、赵楼村北，联系人：彭金玲。