新型雷蒙磨-超细球磨机 上海维沃重工

产品名称	新型雷蒙磨-超细球磨机 上海维沃重工
公司名称	上海维沃重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区川沙路2503号19幢A区
联系电话	021-60642448

产品详情

MQX系列球磨分级设备是由我公司技术研发中心引进国外先进技术，经过多年的潜心研究开发的一种新型高效的细粉及超细粉加工设备，主要适用于中低硬度（莫氏硬度小于6级）、水分含量小于8%的的非易燃易爆的脆性物料，如方解石、白垩、石灰石、高岭土、膨润土、滑石、云母、菱镁矿、伊利石、叶蜡石、蛭石、海泡石、凹凸棒石、累托石等，是目前非金属矿物超细粉碎的最佳选择。分级细度300～2500目任调，增加分级机，细度会更高，满足不同客户需要。

MQX系列球磨分级设备是由我公司技术研发中心引进国外先进技术，经过多年的潜心研究开发的一种新型高效的细粉及超细粉加工设备，主要适用于中低硬度（莫氏硬度小于6级）、水分含量小于8%的的非易燃易爆的脆性物料，如方解石、白垩、石灰石、高岭土、膨润土、滑石、云母、菱镁矿、伊利石、叶蜡石、蛭石、海泡石、凹凸棒石、累托石、硅藻土、重晶石、石膏、明矾石、石墨、萤石、磷矿石、钾矿石、浮石等，是目前非金属矿物超细粉碎的最佳选择。当用于莫氏硬度在4～6级的物料时，其磨损件的寿命会降低。

球磨机特点： 1、设计与传统水泥磨及矿冶等用磨不同，符合德国超细填料级矿物加工要求。
2、优化长径比，以防止过度研磨，达到最佳研磨效果 。
3、优化篦板开孔率和开孔设计，使用较小的研磨介质可提高研磨细度。
4、篦板式磨尾出料，出料顺畅，无涨磨现象，筒体无须冷却。
5、优化衬板和研磨介质形状和材质，按德国要求制作，减少破损率，提高研磨效率。
6、硬矿物可采用无铁污染设计，衬板和研磨体采用氧化铝陶瓷、石英、SILEX或特殊材料。
7、研磨介质按产品要求合理配比,高填充率，高效率。
8、研磨超细粉体时添加研磨助剂，提高研磨效率。
9、优化驱动器和研磨能耗的匹配，最大限度地节省能耗 。
10、和分级机形成封闭系统,负压输送，无粉尘 。

工作原理： 原矿石经水洗晾晒后（含水量＜1%），由鄂式破碎机、锤式破碎机粗破后粉碎至2mm以细，通过提升设备输送至原料储备仓，经变频皮带给料系统进入超细球磨机，磨机内的研磨介质凭借磨机旋转时所获得的能量对物料进行冲击粉碎和研磨粉碎，粉碎后的物料经斗式提升机进入自分流式微粉分级机，进行第一次分级，大部分粗颗粒被分离，细粉夹带少量粗颗粒被上升气流带入涡轮分级级区进行第二次分级，合格的细粉经分级轮由旋风收集器、袋式收集器系统收集，粗颗粒由分级机下端经

回料螺旋重新进入球磨机进行粉碎。

<h1>公司官网：http://www.shvivol.com</h1> <h1>电话：021-60642448</h1> <h1>手机：13701779265</h1>