

# 泰州彩钢板公司「在线咨询」

产品名称	泰州彩钢板公司「在线咨询」
公司名称	浙江鑫源净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海宁市尖山新区听潮路11号
联系电话	13606538988

## 产品详情

活动房的建筑材料聚泡沫夹芯板是由彩色钢板做表层，闭孔自熄型聚泡沫做芯材，通过自动化连续成型机将彩色钢板压型后用高强度粘合剂粘合而成的一种新型复合建筑材料，主要适用于公共建筑、工业厂房的屋面、墙壁和洁净厂房以及组合冷库、楼房接层、商亭等，它具有保温、防水一次完成、施工速度快、美观大方等特点。

彩钢夹芯板是以彩色涂层钢板为面材，也是彩钢活动房的重要组成材料，自熄型聚、聚氨脂、玻璃棉、岩棉为芯材，用热固化胶在连续成型机内加热加压复合而成的超轻建筑板材。具有自重轻(为混凝土屋面重量的1/20~1/30)，保温隔热(其导热系数值为0.034W/mk)，施工速度快(无湿作业，不做二次装修，施工周期可缩短40%以上)，色泽鲜艳(无需表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在15-30年)的特点，彩钢板公司，是一种集承重、保温、防水、装修于一体的新型围护结构材料。

浙江鑫源净化设备有限公司是浙江省早进入彩钢行业企业；目前公司注册资本1亿，拥有各类完备，是国际质量认证企业和国家净化工程企业，也是浙江净化设备生产制造企业。

彩钢板涂层是冷轧钢板、镀锌钢板，进行表面化学处理后涂敷(辊涂)或复合有机薄膜(PVC膜等)，再经烘烤固化而制成的产品。也有人把这种产品称之为“预辊涂彩钢板”、“塑料彩钢板”。彩板产品是生产厂家在连续生产线上成卷生产，故也称之为彩涂钢板卷。

浙江鑫源净化设备有限公司是浙江省早进入彩钢行业企业；目前公司注册资本1亿，拥有各类完备，是国际质量认证企业和国家净化工程企业，也是浙江净化设备生产制造企业。

1、机房彩钢板符合一级防火标准，能充分满足机房建设装修的防火要求。

2、机房彩钢板表面为烤漆钢板，防潮、防霉，耐酸碱、防静电，隔音率500Hz可达45dB(一般500Hz所产生的噪音为118dB)，其计权隔声改善量相当高。

3、机房彩钢板孔隙率高，均为微细的毛细孔，导热系数小一般为0.121~0.205w/(m.k)]，热容量大、吸湿性强，故能对室内温度起到一定的调节作用。

泰州彩钢板公司「在线咨询」由浙江鑫源净化设备有限公司提供。浙江鑫源净化设备有限公司是一家从事“净化车间,手术室,彩钢复合风管,彩钢板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使浙江鑫源在工程施工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！