

## 9公分厚水泥基热固聚合聚苯板价格

产品名称	9公分厚水泥基热固聚合聚苯板价格
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

## 产品详情

### 9公分厚水泥基热固聚合聚苯板价格

廊坊聪旭节能科技有限公司硅质板，热固复合聚乙烯保温板厂家

热固复合聚苯乙烯泡沫保温板是在传统的模塑聚苯乙烯泡沫板的基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统EPS泡沫板导热系数小，保温隔热效果好，轻质等优点，并弥补了传统EPS泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需要。用于墙体保温、管道保温、炉体保温、钢铁、电力等企业、行业所需的彩钢屋顶保温，做防火隔离带，还可生产通用型材、异型材等。

施工前，根据该楼整个外墙立面的设计尺寸编制聚苯板的排版图，以达到节约材料、施工速度快的目的。聚苯板以长向水平铺贴，保证连续结合，上下两排版须竖向错缝1/2板长，局部小错缝不得小于200mm。聚苯板切割：用电热丝切割器或手用刀锯切割，标准板面尺寸为1200mm×600mm，对角线及板厚误差±2mm，非标准板按实际需要的尺寸加工，尺寸允许偏差为±2mm，大小面垂直。黏结砂浆配制：将格瑞外保温专用黏结干粉料：水=4：1重量比例配制，专人负责，严格计量，用电动搅拌器搅拌均匀。注意防晒避风，若使用中过干现象出现，可适当加水再次搅匀使用，一次配制量在2h内用完。变形缝两侧及门窗洞口边缘处应预贴250mm宽翻包网格布，可根据实际情况将网格布先预粘于上述要求部位。用黏结剂在聚苯板面四周涂抹1圈黏结剂，宽50mm；板心按梅花形布设粘接点，间距150~200mm，直径100mm。a标准层的聚苯板粘贴面积应不小于30%，首层考虑到整体抗冲击的加强要求，粘贴面积不小于50%。b粘接层厚度以能调平聚苯板粘贴层为宜，不宜大于5mm，粘接层越厚，粘缺陷越多，风流所产生的负压影响也越大。c抹完粘接砂浆后，立即将板立起粘贴，粘贴时轻揉、均匀挤压，并用托线板检查垂直平整

，板与板间挤紧，碰头缝处不留粘接砂浆。粘贴聚苯板时应做到上下错缝，每贴完一块板，应及时清除挤出的粘接砂浆，板间不留间隙，如出现间隙，应用相应宽度的聚苯板填塞挤实。阳角处相邻的墙面所粘聚苯板应错缝粘贴。聚苯板接缝不平处应用打磨抹子磨平，打磨动作宜为轻柔的圆周运动。磨平后应用刷子将碎屑清理干净。