

陕西道路工程施工 北京正泰实达环保 沥青道路工程施工

产品名称	陕西道路工程施工 北京正泰实达环保 沥青道路工程施工
公司名称	北京正泰实达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区阳坊镇史家桥村史四路603号（元 泰达）
联系电话	15010205822 15010205822

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京正泰实达环保科技有限公司

道路施工对基层的要求

沥青路面基础的材料要求、施工技术必须符合当前的高速公路软性路面设计规范和高速公路路面基础施工技术规范。沥青表面施工前必须按照相关规定检查基层，基层的质量检查必须符合要求，才能制作沥青层，向下可以看出沥青铺装施工对基层的要求。

- 1、有足够的强度和适当的刚度。
- 2、的可靠性
- 3、干燥收缩和温度收缩变形小
- 4、表面必须平坦密集;起拱度和表面的起拱度必须相符。高程符合要求。施工技术要求

道路施工工艺

主要施工方法

(一)、人行道块料铺设

- 1、放样人行道铺砌前，根据设计的平面及高程，沿人行道中线（或边线）进行测量放线，每5m~10m实测一块砖作为控制点，陕西道路工程施工，并建立方格网，以控制高程及方向。
- 2、垫层根据测量测设的位置及高程，进行垫层施工。人行道垫层采用15cm厚C15非泵送商品混凝土垫层。
- 3、铺砌（1）一般采用“放线定位法”顺序铺砌，彩砖应紧贴垫层，不得有“虚空”现象。（2）经常用三米直尺沿纵横和斜角方向测量面层平整度，发现不符合要求，及时整修。（3）铺砌必须平整稳定，纵横缝顺直，排列整齐，缝隙均匀。
- 4、灌缝及养生铺筑完成后，经检查合格后方可进行灌缝。用过筛干砂掺水泥拌和均匀将砖缝灌满，并在砖面洒水使砂灰下沉，表面用符合设计要求的水泥砂浆勾缝，临时道路工程施工报价，勾缝必须勾实勾满，并在表面压成凹缝；待砂浆凝固后，洒水养生7d方可通行。

道路的施工工序及方法

摊铺

用平地机将混和料按松铺厚度均匀地摊铺在预定的宽度上，表面应力求平整，并具有规定的路拱。设一个三人小组跟在平地机后面，及时消除粗细集料离析现象。对于粗集料窝和粗集料带，应添加细集料，并拌和均匀；对于细集料窝，应添加粗集料，并拌和均匀。

定型和碾压

用轮胎压路机在已初平的路段上快速碾压一遍，以暴露潜在的不平整，再用平地机进行整平和。后，当混合料的含水量等于或略大于含水量时，立即用振动压路机进行碾压。直线段，由两侧路肩开始向路中心碾压；在有超高的路段上，城市道路工程施工，由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。碾压时，后轮应重叠1/2轮宽；后轮必须超过两段的缝外。后轮压完路面全宽时，沥青道路工程施工多少钱，即为一遍。碾压一直进行到要求的密实度为止，一般需碾压6~8遍，应使表面无明显轮迹。压路机的碾压速度，头两遍以采用1.5~1.7km/h为宜，以后用2.0~2.5km/h。路面的两侧，应多压2~3遍。

陕西道路工程施工-北京正泰实达环保-沥青道路工程施工多少钱由北京正泰实达环保科技有限公司提供。陕西道路工程施工-北京正泰实达环保-沥青道路工程施工多少钱是北京正泰实达环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。