

氟凝防腐防水涂料 防水防腐性能突出 选惠晨

产品名称	氟凝防腐防水涂料 防水防腐性能突出 选惠晨
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:惠晨 储存要求:阴凉干燥处 功能:防腐 防水
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

氟凝防腐防水涂料怎么样

氟凝防腐涂料,质量好,它是以高分子乳液为基料,加入无机固化剂和多种助剂生产而成的双组份防水涂膜材料,具有良好的成膜性、渗透性、粘结性、耐水性和耐候性。特别是能够在潮湿基层施工固化成膜,并可在防水层表面直接抹灰且粘结非常牢固,经久耐用,值得选择。

氟凝防腐防水涂料是什么涂料啊可以用在污水处理厂吗

氟凝防腐涂料我公司自行开发的双组份弹性涂料。根据涂料自身的使用特性和防护环境的要求开发而出,主要用于混凝土结构的防腐。因为我国的防腐涂料绝大部分是溶剂型涂料,而且用的树脂大部分是环氧系列产品,这些涂料固化后呈刚性,耐冲击性差,如果用于混凝土防腐,要求基层很干燥方可施工,而且自身有毒,施工时污染环境,没有抗裂性。氟凝防腐涂料是绿色防腐涂料,无毒无污染,在砼干湿面上均可施工,施工后的涂层有弹性,施工方便,干燥快,粘结力强。防腐性能优异,有优越的耐化学药品、耐热及耐辐射性能,耐油、耐酸、耐碱、耐盐及工业废气。

主要用途

适用于户内外钢结构及混凝土构筑物表面作防腐装饰涂层,特别是在潮湿环境中,防水防腐性能突出。用于工业、道路、桥梁和民用建筑防护、防腐、防水、耐盐;如:工业、生活污水处理厂、地下管廊及综合管廊、高速公路桥梁等混凝土结构防护、也适用于生物工程、制药、自来水水厂、食品工业、生物工程、制药、酒厂、大型浴场及水上游乐场等的浸水混凝土结构的防腐防水防护等无毒环境的防腐,输水管道的防护。也适用于发电厂晾水塔内壁的防腐,垃圾掩埋场砼结构防腐。

注意事项

- 1、施工前先阅读使用说明。
- 2、用前将漆料与稀释剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用。
- 3、施工过程保持干燥清洁，严禁与、酸、碱等接触。
- 4、配漆后包装桶必须盖严，以免胶凝。
- 5、施工及干燥期间，禁止踩踏。